HiKOKI

別売部品 ロータリバンドソー用帯のこ一覧表（●標準付属、●CB 3612DA標準付属）（　　）内は旧形

CB 3612DA,CB 12VA2,CB 12FA2（帯のこ寸法（mm）1,130×12.5×0.5）（CB 10SA/VA/F1/FA,CB 12SA/SA（S）/VA/VA（S）/F/F（S）/FA/FA（S））

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	24	0097-7065	10本	10,100
2		18	●0097-7064		
3		14	0097-7063		
4		10	0097-7062		
5		8	0097-7061		
6		6	0097-7060		
7	ハイス（マトリックスⅡ）	18	●0031-8781	5本	17,300
27		18	0032-3023	5本	13,000
8		14	0031-8782	5本	17,300
28		14	0032-3024	5本	13,000
9		10	0031-8783	5本	17,300
10		8	0031-8784	5本	17,300
11		10~14	0032-9038	5本	17,300
12		14~18	0032-9039	5本	17,300

CB 13FB（CB 13FA）（帯のこ寸法（mm）1,260×12.5×0.5）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	24	0032-7160	10本	15,400
2		18	●0032-7161		
3		14	0032-7162		
4		10	0032-7163		
5		8	0032-7164		
6		6	0032-7165		
7	ハイス（マトリックスⅡ）	18	0032-7166	5本	21,000
27		18	0032-7170	5本	16,800
8		14	0032-7167	5本	21,000
28		14	0032-7171	5本	16,800
9		10	0032-7168	5本	21,000
10	ハイス	8	0032-7169	5本	21,000

（旧形）CB 14FA（帯のこ寸法（mm）1,560×16×0.5）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	24	0030-6755	10本	17,600
2		18	0030-6756		
3		14	0030-6757		
4		10	0030-6758		
5		8	0030-6759		
6	ハイス（マトリックスⅡ）	18	0031-8785	5本	25,900
7		14	0031-8786	5本	25,900
8		10	0031-8787	5本	25,900
9		8	0031-8788	5本	25,900

CB 18F3, CB 18FA3（CB 18F2, CB 18FA2）（帯のこ寸法（mm）1,840×12.5×0.65）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	24	0097-6580	10本	20,900
2		18	0097-6581		
3		14	0097-6582		
4		10	0097-6583		
5		8	0097-6584		
6	ハイス（マトリックスⅡ）	14	●0031-8789	5本	28,600
26		14	0032-3025	5本	21,400
8	※グリット	―	0098-8620	1本	8,100
9	ハイス（マトリックスⅡ）	18	0031-8791	5本	28,600
29		18	0032-3026	5本	21,400
10		8	0031-8792	5本	28,600
11		24	0031-8793	5本	28,600
12		32	0031-8794	5本	28,600
13		10~14（コンビネーション刃）	0032-1146	5本	28,600

CB 22FA2（CB 22FB,CB 22F2）（帯のこ寸法（mm）2,750×25.4×0.9）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	18	0097-8600	10本	29,700
2		14	0097-8601		
3		12	0097-8602		
4		10	0097-8603		
5		8	0097-8604		
6		6	0097-8605		
7		4	0097-8606		
8	ハイス（マトリックスⅡ）	8~12	0031-9025	1本	16,500
			0031-9021	5本	53,600
9		6~10	●0031-9026	1本	16,500
			0031-9022	5本	53,600
10		5~7	0031-9027	1本	16,500
			0031-9023	5本	53,600
11		4~6	0031-9028	1本	16,500
			0031-9024	5本	53,600
12		4	0031-9029	1本	16,500
13		3	0031-9030	1本	16,500

CB 32FB（CB 32FA）（帯のこ寸法（mm）3,750×25.4×0.9）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	18	0030-2671	10本	38,500
2		14	0030-2672		
3		12	0030-2673		
4		10	0030-2674		
5		8	0030-2675		
6		6	0030-2676		
7		4	0030-2677		
8	ハイス（マトリックスⅡ）	8~12	0031-9035	1本	21,100
			0031-9031	5本	71,400
9		6~10	●0031-9036	1本	21,100
			0031-9032	5本	71,400
10		5~7	0031-9037	1本	21,100
			0031-9033	5本	71,400
11		4~6	0031-9038	1本	21,100
			0031-9034	5本	71,400

CB 40F（帯のこ寸法（mm）4,880×38.5×1.06）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	ハイス（マトリックスⅡ）	5~7	●0030-8751	1本	30,800
			0031-8805	3本	78,500
2		4~6	0030-8752	1本	30,800
4		3~4	0030-8754	1本	
5		2~3	＊0030-8755	1本	
10		6~10	0031-4313	1本	

＊在庫僅少品

普及タイプ：標準品と比べ、帯のこ胴部の寿命が短い場合があります。
※グリット：ダクタイル、鋳鉄管用

別売部品 ロータリバンドソー用（●標準付属）（　　）内は旧形

品　名			コードNo.	価格	CB 3612DA	CB 12VA2.CB 12FA2 (CB 12SA.CB 12F)	CB 13FB (CB 13FA)	CB 18F3/FA3 (CB 18F2/FA2)	(CB 22F2)	CB 22FA2	(CB 22FB)	CB 32FB (CB 32FA)	CB 40F
アッパバイス組			313959	24,000	―	―	―	―	●	●	●	―	―
定寸装置（0~600mm）			951957	39,000	―	―	―	―	●	●	―	―	―
定寸ストッパ			327732	3,500	―	―	●	―	―	―	―	―	―
補助ローラ（調整高さ50~160mm）			0030-9450	8,500	●※1	●※2	●	●※3	―	―	―	―	―
不凍液（4ℓ）（0°~−8°の時、切削液の凍結防止）			988045	11,600	―	―	―	―	―	●	●	●	●
シリンダーオイル（1ℓ缶入）			307714	2,500	―	―	―	―	●	●	●	●	●
切削液	混合比（水）25 ： 1（切削液）	1ℓ	978770	2,800	―	―	―	―	―	●	●	●	●
		4ℓ	303819	6,100	―	―	―	―	―	●	●	●	●
ギヤオイル（1ℓ）		#150	998908	2,800	―	●	●	―	―	―	―	―	―
		#320	302395	2,800	―	―	―	●（F2/FA2）	―	―	―	―	―
ダストボックス			313744	6,200	―	―	―	―	●	●	●	―	―

※1 定置式スタンドCB12-ST2使用時。　※2 CB12FA2（CB 12F）のみ使用可。　※3 ロータリバンドソーのベース高さに合わせ、補助ローラの高さを適宜調整してください。

ロータリバンドソー CB 3612DA・CB 12VA2・CB 12FA2・CB 13FB（CB 13FA）帯のこ適正一覧表

○…最適　●…適正

切断材寸法（mm）（　）内は旧形

切断材：棒材料（D=外形 (mm)）／アングル（t=厚さ (mm)）／パイプ（t=厚さ (mm)、丸パイプ／角パイプ）／フラットバー（t=厚さ (mm)）／H形鋼（t=厚さ (mm)）

（注）横に置いた場合は、棒材料を目安としてご参照ください。

形名	No.	材質	山数	棒材料 構造用鋼 小形材 3~15	中形材 15~30	ステンレス 小形材 3~15	中形材 15~30	非鉄金属 小形材 3~15	中形材 15~30	プラスチック 3~60	アングル 普通形鋼 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	ステンレス 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	非鉄金属 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	プラスチック 1~13	パイプ 普通鋼管 薄肉材 1.2以下	中肉材 1.3~4	厚肉材 4.1~10	ステンレス 薄肉材 1.2以下	中肉材 1.3~4	厚肉材 4.1~10	非鉄金属管 薄肉材 1.2以下	中肉材 1.3~4	厚肉材 4.1~10	プラスチック 1~13	フラットバー 普通平鋼 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	ステンレス 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	非鉄金属 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	プラスチック 1~13	H形鋼 普通形鋼 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	ステンレス 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13
CB 3612DA,CB 12VA2,CB 12FA2 (CB 12SA(S)/VA(S)/F(S)/FA(S),CB 10SA/VA/F1/FA)	1	合金	24								○				○			●						●				○				○			○			
	2		18	○				○		●	●				●		●	○	●					○	●		●	●				●		○	●			
	3		14	●				●		○	○	○			○	○	○		○	●					○	●	○	○	○			○	○	○	○	○		
	4		10	○				○				●				●				○						○			●				●			●		
	5		8		●				●			○				○													○				○			○		
	6		6		○				○			○				○													○				○			○		
	7	ハイス（マトリックスⅡ）	18	○		○		○		○	●		●		●		○	○	●		●	●		○	●		○	●		●		●		○	●		●	
	27		18	○		○		○		○	●		●		●		○	○	●		●	●		○	●		○	●		●		●		○	●		●	
	8		14	●		●		●		○	○	○	○	○	○	○	○		○	●		○	●		○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
	28		14	●		●		●		○	○	○	○	○	○	○	○		○	●		○	●		○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
	9		10	○	○	○	○	○	○	○		●		●		●	○			○			○			○			●		●		●			●		●
	10		8		●		●		●	○		○		○		○													○				○			○		○
	11		10~14		●		●		●	○		●		●		●				●			●			●			●		●		●			●		●
	12		14~18	●		●		●		○	○		○		○		○		○			○			○		○	○		○		○		○	○		○	
CB 13FB (CB 13FA)	1	合金	24								○				○			●						●				○				○			○			
	2		18	○				○		●	●				●		●	○	●					○	●		●	●				●		○	●			
	3		14	●				●		○	○	○			○	○	○		○	●					○	●	○	○	○			○	○	○	○	○		
	4		10	○				○				●				●				○						○			●				●			●		
	5		8		●				●			○				○													○				○			○		
	6		6		○				○			○				○													○				○			○		
	7	ハイス（マトリックスⅡ）	18	○		○		○		○	●		●		●		○	○	●		●	●		○	●		○	●		●		●		○	●		●	
	27		18	○		○		○		○	●		●		●		○	○	●		●	●		○	●		○	●		●		●		○	●		●	
	8		14	●		●		●		○	○	○	○	○	○	○	○		○	●		○	●		○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
	28		14	●		●		●		○	○	○	○	○	○	○	○		○	●		○	●		○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
	9		10	○		○		○		○		●		●		●	○			○			○			○			●		●		●			●		●
	10		8		●		●		●	○		○		○		○													○				○			○		○

ロータリバンドソー （CB 14F・CB 14FA）・CB 18F3・CB 18FA3 帯のこ適正一覧表

○…最適　●…適正

切断材寸法（mm）（　）内は旧形

切断材：棒材料（D=外形 (mm)）／アングル（t=厚さ (mm)）／パイプ（t=厚さ (mm)、丸パイプ／角パイプ）／フラットバー（t=厚さ (mm)）／H形鋼（t=厚さ (mm)）／特殊管（D=外形 (mm)）

（注）横に置いた場合は、棒材料を目安としてご参照ください。

形名	No.	材質	山数	棒材料 構造用鋼 小形材 3~15	中形材 15~30	大形材 30~60	ステンレス 小形材 3~15	中形材 15~30	大形材 30~60	非鉄金属 小形材 3~15	中形材 15~30	大形材 30~60	プラスチック 3~60	アングル 普通形鋼 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	ステンレス 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	非鉄金属 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	プラスチック 1~13	パイプ 普通鋼管 薄肉材 1.2以下	中肉材 1.3~4	厚肉材 4.1~10	ステンレス 薄肉材 1.2以下	中肉材 1.3~4	厚肉材 4.1~10	非鉄金属管 薄肉材 1.2以下	中肉材 1.3~4	厚肉材 4.1~10	プラスチック 1~13	フラットバー 普通平鋼 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	ステンレス 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	非鉄金属 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	プラスチック 1~13	H形鋼 普通形鋼 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	ステンレス 薄肉材 1~6	厚肉材 6~13	特殊管 ダクタイル鋳鉄管 169まで	耐火二層管 131まで	耐火二層管 165まで
(CB 14FA, CB 14F)	1	合金	24											○				○			●			○			●				○				○			○						
	2		18	○						○			○	●				●		○		●						●		○	●				●		○	●						
	3		14	●						●			○	○	○			○	○	○		○	●					○	●	○	○	○			○	○	○	○	○					
	4		10	○	○					○	○				●				●				○						○			●				●			●					
	5		8		●	●					●	●			○				○												○				○			○						
	6	ハイス（マトリックスⅡ）	18				○			○			○	●		●		●		○		●			●	●			●		○	●		●		●	●		●						
	7		14	●			●			●			●		○	○	○	○	○	●		○	●		○	●	●		○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○			
	8		10	○	○		○	○		○	○				○		●		●				○			○			○			●		●		●			●		●		○	
	9		8		●	●		●	●		●	●			○		○		○												○		○		○			○		○		○		○
CB 18F3,CB 18FA3 (CB 18F2,CB 18FA2,CB 18F,CB 18FA)	1	合金	24											○				○			○			○			●				○				○			○						
	2		18	○						○			○	●				●		○		●						●		○	●				●		○	●						
	3		14	●						●			○	○	○			○	○	○		○	●					○	●	○	○	○			○	○	○	○	○					
	4		10	○	○	○				○	○	○			●				●				○						○			●				●			●					
	5		8		●	●					●	●			○				○												○				○			○						
	6	ハイス（マトリックスⅡ）	14	●			●			●			●	○	○	○	○	○	○	●		○	●		○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○					
	26		14	●			●			●			●	○	○	○	○	○	○	●		○	●		○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○					
	8	ロジン	―																																						●		●
	9	ハイス（マトリックスⅡ）	18	○			○			○		○	○	●		●		●		○		●			●			●		○	●		●		○		○	●		●				
	29		18	○			○			○		○	○	●		●		●		○		●			●			●		○	●		●		○		○	●		●				
	10		8		●	●		○	●		●	●			○		○		○												○				○				○		○	○		
	11		24											○		○		○				○			●	○		●	○			○		○		○			○		○				
	12		32																			●			●			●																
	13		10~14	○	○	○	●	●	○	○	○				●		●		●				○			○			○			●		●		●			●		●			

別売部品　メタルソー切断機

品名		コードNo.	価格	適用機種（　）は旧形 *印は標準付属品 (CU 10)	(CU 13)	(CU 15SB)	CU 15SC
不凍液（4ℓ）		988045	11,600	●	●	●	●
切削液（1ℓ）		951994	5,200	*●	*●	*●	*●
定寸装置	能力0~900mm	988433	39,000	●	●	–	–
		302003	33,100	–	–	*●	–
		303168	33,100	–	–	–	*●
ギヤオイル（1ℓ）	#460	998097	2,800	–	●	–	–
	#320	302395	2,800	●	–	●	●
サブスタンド		302009	14,200	–	–	●	●
サブバイス		951955	14,200	–	–	●	–
		303169	17,700	–	–	–	●
バイスプレート	(G)高さ65mm	302011	4,700	–	–	●	–
	(G)高さ100mm	303171	8,900	–	–	●	●
	(F)高さ65mm	303170	7,400	–	–	–	●
	(H)ステンレス中実材角度切断専用	303343	1,300	–	–	●	●
溝付バイスプレート		988593	6,000	–	–	●	–
		988470	6,600	–	–	–	●

最大切断寸法（mm）

形名	角度	丸パイプ	アングル		角パイプ		丸棒	丸棒 ステンレス	フラットバー
（旧形）CU 10	右45°	φ80	50×50	75×60	75×60		φ60	φ60	75×35
	0°	φ80	75×75	110×60	75×75		φ60	φ60	110×35
	左45°	φ65	50×50	75×40	50×50		φ60	φ60	75×35
CU 15SC	右65°	φ80	70×70	100×50	100×50		φ50	φ20	60×50
	右45°	φ110	100×100	125×65	100×100		φ80	φ50	100×50
	0°	φ115	120×120	150×80	125×100	150×80	φ80	φ70	150×50
	左25°	φ110	110×110	125×65	125×75		φ80	φ60	140×50