

ボード用ドライバ 4mm W 4SE2形

希望小売価格 ¥32,600 (税別)
スイッチストップ付



(L)
4 966376 333882



(B)
4 966376 333899



(W)
4 966376 333875

ボード用ドライバ 5mm W 5SE2形

希望小売価格 ¥32,600 (税別)
スイッチストップ付



(L)
4 966376 333912



(B)
4 966376 333929



(W)
4 966376 333905

製品仕様	W 4SE2	W 5SE2
能力(ドライウォールねじ)	4mm	5mm
無負荷回転数	6,500min ⁻¹ (回/分)	5,000min ⁻¹ (回/分)
使用電源	単相交流 50/60Hz 電圧100V	
モーター	ブラシレスモーター	
電流	4.7A	
消費電力	400W	
機体寸法(全長×全高×全幅)	254×152×60mm	
質量(コード除く)	0.9kg	
コード	2心・20m	
標準付属品	フック・No.2プラスビット(本体装着)	

製品仕様	W 36DYA	
能力(ドライウォールねじ)	4mm	
無負荷回転数	6,500min ⁻¹ (回/分)	
モーター	ブラシレスモーター	
機体寸法(全長×全高×全幅)	254×202×79mm	
質量	1.6kg(蓄電池装着時)	
使用可能蓄電池 ^{※1}	マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
蓄電池	形名	BSL 36A18
	電圧・容量	36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
充電器	形名	UC 18YDL2(冷却機能付)
	充電時間 ^{※2}	約19分(実用充電)/約25分(満充電)
標準付属品	急速充電器(冷却機能付)・フック・ケース・No.2プラスビット(本体装着)・電池カバー	

※1 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
※3 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

コードレスボード用ドライバ 36V W 36DYA形



希望小売価格 ¥60,900 (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付・スイッチストップ付

4 966376 332731

希望小売価格 ¥32,600 (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売・スイッチストップ付

4 966376 332717



業界最速充電[※] 速さで選ぶなら断然ハイコーキ！ ぜひ充電スピードを体感してください！



冷却機能付
急速充電器
UC 18YDL2形
希望小売価格 ¥17,000 (税別)

※2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器)



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2008」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)本社勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)・工機マニュファクチャリング&サービスは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
フリーダイヤル ☎0120-20-8822
ナビダイヤル ☎0570-20-0511
(携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。)*通話料は別料金)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

HiKOKI

UNLEASH the NEXT

ボード用ドライバ W 4SE2/W 5SE2形

コードレスボード用ドライバ 36V-2.5Ah W 36DYA形

思い通りに打つ、この軽さ。

浮き沈みのないキレイな仕上がり

業界最軽量[※]

0.9 kg

軽い

業界最小ボディ[※]

254 mm

小さい

NEW



e MOTOR
ブラシレスモーター
高効率で経済的

動画はこちら



※W 4SE2/W 5SE2のみ。2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(ボード用ドライバ)

思い通りに打つ、この軽さ。

Drywall Screw Driver / Cordless Drywall Screw Driver

eMOTOR
ブラシレスモーター
高効率で経済的




AC/W 4SE2
連続作業に強い

※スイッチストッパ不付

スイッチを無接点化で
耐久性アップ!
(W 4SE2/5SE2のみ)

トリガにマグネットを埋め込み、磁力でモーターをON/OFF (起動・停止) させるため、石膏ボードの粉詰まりの影響がありません。



電池の重さも
気にならない
近日発売

コード長さ: 1.5m 質量: 500g
バッテリーアダプタ W36-AD
コードNo.0037-6294 ¥4,600

MV製品
対応
(36V品のみ)

MV
MULTI VOLT

コードレス/W 36DYA
AC製品と同等の締付けスピード^{※1}
高所作業でも快適

※スイッチストッパ不付

浮き沈みのないキレイな仕上がり

クラッチプレートを大径化することにより、動作が安定し、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。



操作性向上で疲れにくい

クラッチプレートの枚数を減らし、モーターを小形化することで、全長が9mm短くなりました。重心位置がハンドル側に近づくことで、操作性が向上しました。

業界最軽量^{※3}

軽い
0.9 kg

業界最小ボディ^{※3}

小さい
全長 **254 mm**

ハンドルから重心位置
までの距離が短いほど
取り回しがラク!

重心
バランス



ねじ締め深さの微調整可能 | 無音クラッチ機構搭載 | プッシュレス逆転機能 | 大形フック採用

※1 当社新製品ボード用ドライバ W 4SE2/W 5SE2との比較 (満充電時)。条件により異なります。 ※2 当社従来製品ボード用ドライバ W 4SE/W 5SEとの比較。
※3 W 4SE2/W 5SE2のみ。2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(ボード用ドライバ)。