

40V Li-ion max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー



高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立

専用設計ならではの IP56 バッテリー 高耐久仕様

防じん・防水保護等級 ※1

耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社比



端子短絡
防止構造



高耐久性
レール

バッテリー残容量
表示ランプ



衝撃
吸収構造



防水
3層構造

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電 ※2

Li-ion 2.5Ah
実用充電 約19分
フル充電 約28分



BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円

Li-ion 4.0Ah
実用充電 約31分
フル充電 約45分



BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円

Li-ion 5.0Ah
実用充電 約38分
フル充電 約50分



BL4050F **NEW**
部品番号 A-72372
標準小売価格 37,200円

40Vmax用 急速充電器



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

出力電流
2.4A
USB機器
充電可能



DC40RB **2口タイプ**
部品番号 JPADC40RB **NEW**
標準小売価格 27,700円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において、2022年1月現在、当社調べ。

■ 主要機能

ノコ刃物寸法(mm)		最大切込み深さ (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電当たりの作業量(目安) ※4
外径	内径							
185	20	67	3,500	直流36 ※3 (40Vmax)	350×232×270	4.3	チップソーブレード185 (A-73586) 六角棒スパナ5・平行定規・セフティゴーグル	等辺山形鋼・50×50mm 厚さ6mm 切断本数 約160本 (BL4040使用時)

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品 <185mmチップソーカッタ用>

一般金工用 NEW DCホワイトメタル	ステンレス兼用 NEW DCホワイトメタル	厚物鉄工用 NEW	軟鋼材用	低騒音軟鋼材用	薄物アルミ・薄物板金用
刃数 45	60	38	36	36	70
鋸身厚 1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.3
刃先厚 1.4	1.4	1.4	1.9	1.9	1.7
内径 20	20	20	20	20	20
材料厚み 1.2~6mm	2mm以下	3~12mm	1.2~6mm	1.2~6mm	1.5mm以下
部品番号 A-73586	A-73570	A-74376	A-33560	A-35748	A-35754
価格 12,000円	12,500円	8,000円	8,500円	9,900円	9,900円

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年1月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 カタログNo.Z23794-1 EBDA3-202201

Makita

185mm 充電式チップソーカッタ
CS001GRMX/GZ

40V Li-ion max **XGT** Next Generation Technology

切断スピード クラス & 切込み深さ **No.1**

切断スピード
約 **2.4倍**
100×50mm、厚さ3.2mm
リップ溝形鋼
※当社AC機比



67mm 最大切込み深さ

Li-ion **BL MOTOR** **IP56** 本体 防じん・防水 **IP56** バッテリー 防じん・防水 ※2 **APT** **AFT** **NEW**

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために……

圧倒的な パワー&スピード

40Vmax + ハイパワーブラシレスモータ

HIGH-POWER
BL
MOTOR

切断スピード

約**2.4**倍


100×50mm、厚さ3.2mm
リップ溝形鋼
※当社AC機比

CS001G 240

当社AC機 **100**

遅 切断速度 速

「定回転制御」で
安定した回転数



切断スピード クラス &切込み深さ No.1

40Vmaxシリーズの
動画がご覧になります。



CS001Gシリーズの
動画がご覧になります。



185mm
DCホワイトメタルチップソー
部品番号 A-73586
標準小売価格 12,000円
高速切断&長寿命 **NEW**

標準付属品



67mm 最大切込み深さ
角スタッド(65×45mm)を
まとめて一発切断



各種解体切断に



ループ形状
フロントグリップ

優れた取り回し性
作業に応じて、様々な向きで保持しやすい。



デッキプレートの切断に

防じん・防水保護等級 ※2

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



キックバック反動低減



キックバック時の回転数低下を
検知して「自動停止」。

△注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。



ロックボタン
ダストケース簡単着脱
ロックボタンを押すだけで片手で着脱。

切り屑が飛散しにくく、素早く捨てられる。

刃物もスムーズに交換可能。

185mm 充電式チップソーカッタ

Li-ion 4.0Ah CS001GRMX フル充電 約45分 実用充電 約31分
標準小売価格 114,000円(税別)
バッテリーBL4040×2本・充電器DC40RA 0 8838176494 0
DCホワイトメタルチップソー・ケース付

本体のみ CS001GZ
標準小売価格 58,000円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売
DCホワイトメタルチップソー付

1充電あたりの作業量 ※3
切断本数 約**160**本
等辺山形鋼 50×50mm 厚さ6mm

質量
4.3kg
BL4040装着時



LEDライト 2灯
(残照・回転点灯付)

APT 防じん防滴

■ソフトスタート ■ブレーキ
■自己集じん ■ソフトグリップ

※1 185mmチップソーカッタにおいて、2022年1月現在、当社調べ。 ※2 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。