

XGT X2
80Vmax



40Vmax + **40Vmax**
XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電^{NEW} + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

パワーアップと
バッテリー長寿命化を両立

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様



IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級^{※1}

■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電^{※2}

Li-ion 2.5Ah

実用充電
約19分
フル充電
約28分



BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円

Li-ion 4.0Ah

実用充電
約31分
フル充電
約45分



BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円

Li-ion 5.0Ah

実用充電
約38分
フル充電
約50分



BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 37,200円

近日
発売

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB機器
充電可能

出力電流
2.4A



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

DC40RB **2口タイプ**
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 27,700円

NEW

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

2口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT4^{NEW}
BL4025×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-71984
標準小売価格 75,900円

パワースーツキットXGT5^{NEW}
BL4040×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-71990
標準小売価格 83,900円

パワースーツキットXGT6^{近日発売}
BL4050F×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-72039
標準小売価格 103,900円

1口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT1^{2.5Ah}
BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品



部品番号 A-69727
標準小売価格 64,200円

パワースーツキットXGT2^{4.0Ah}
BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-69733
標準小売価格 72,200円

パワースーツキットXGT3^{5.0Ah}
BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-71978
標準小売価格 92,200円

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。 ※2 36V小型クラスバッテリーにおいて。2021年2月現在、当社調べ。

■ 主要機能

打撃エネルギー Joule(ジュール)	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	本機寸法 長さ×幅×高さ(mm)	電圧 (V)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸 ^{※5} 合成値(m/s ²)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/ハツリ ^{※6} コンクリート・圧縮強度40MPa
20.9/27.5 (EPTA基準 ^{※3} /旧基準値)	950~1,900	574×146×324	直流72 ^{※4} (80Vmax)	12.1 BL4040×2本 装着時	8.0	スーパーポイント400(SDSマックスシャック)	約15分 BL4040×2本装着時

※3 EPTAプロシージャー 05/2009に準拠。ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位です。 ※4 80Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※5 EN60745-2-6規格に基づき測定。 ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態、使用する先端工具、押しつけ荷重、被削材の密度、作業条件により異なります。 Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびロゴはそれぞれの所有者に帰属します。

■ 別販売品

充電式ハンマ用先端工具 **SDSマックス** シヤック ※各先端工具の詳細については、総合カタログ・取扱説明書を参照ください。

●ブルポイント ハツリ・破砕用	●コールドチゼル 溝切り、角出用	●タイルチゼル タイル剥がし用
●スクレーピングチゼル 溝つき用	●グルーピングチゼル 溝つき用	●ランマ 地固め用
●スコップ 土掘り用	●アース棒アダプタ φ18まで可能	●ピシャン 面荒らし用
		●シャック

●集じんアタッチメントセット品

粉じん対策が必要な作業現場、密閉空間、住宅などでのハツリ作業に最適。



部品番号 A-66444 価格 3,000円

ダストカバー D型ハンドル用 グリップ型ハンドル用 コードガード用
ホースホルダ ホースホルダ ホースホルダ

※充電式ハンマ・ブルポイント・ホースは別売です。 使用可能ホース径φ28mm

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

●振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
●マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
●製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●このカタログの内容は2021年2月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23748-1 EBA4-202102

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

充電式ハンマ **SDSマックス** シヤック
HM002GZK



40Vmax + **40Vmax**
XGT Next Generation Technology

XGT X2
80Vmax

クラス
最強
充電式ハンマ^{※1}

打撃エネルギー
[EPTA基準値^{※2}]
20.9
Joule
(ジュール)

防じん・防水保護等級^{※3}

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



※1 10kgクラスハンマ(SDSマックスシャック)において。2021年2月現在、当社調べ。 ※2 EPTAプロシージャー 05/2009に準拠。ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位です。 ※3 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

XGT X2
80Vmax



40Vmax + 40Vmax
XGT Next Generation Technology

AC機を
超えた破砕力^{※1}

打撃エネルギー
[EPTA基準値^{※2}]

20.9
Joule
(ジュール)

ハツリ能率
[コンクリート
圧縮強度40MPa]

約**25%**
アップ^{※1}

低振動機構 搭載

振動3軸合成値^{※3}
8.0 m/s²



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

アクティブ動吸振器
「おもり」を「ピストン」と逆方向に
押し出し、前後の振動を相殺。

防振二重構造
ハンドルと振動部を分離し、
「防振バネ」で振動を吸収。


1 充電作業量(目安)/ハツリ^{※4} [コンクリート・圧縮強度40MPa / BL4040x2本装着時]

[作業量: 約28.3kg]

約**15**分

[ハツリ体積]

約**12,000**cm³



クラス
最強^{※5}
充電式ハンマ

防水保護等級^{※6}

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



HIGH-POWER
BL
MOTOR

ハイパワー
ブラシレス
モータ搭載

Soft
No load

ソフトノーロード

暴れが少ないから「しっかり狙える」



無負荷時

[回転数を抑え低振動]



負荷時

[部材に当たると最大回転数へ]

無線連動
対応

無線連動集じん^{※7}

集じん機と接続 & 無線連動可能



工具の
スイッチ
ON

集じん機
起動

ワイヤレスユニット[別売]
A-66151 5,000円

充電式ハンマ SDSマックスシャンク

本体のみ **HM002GZK**
標準小売価格 125,600円(税別) ケース付 / バッテリー・充電器別売

Li-ion **4.0Ah**

実用充電 約31分

フル充電 約45分

パワーツースキット XGT5^{NEW}

部品番号 A-71990 標準小売価格 83,900円

BL4040x2本
(4.0Ah)

DC40RB

マックバック
タイプ3

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

APT
防じん
防滴

NEW

■ 打撃数調整ダイヤル
■ 高輝度LEDライト付

■ ワンタッチスライド式チャック
■ 先端工具12段角度調整



HM002Gの動画が
ご覧になれます。



40Vmaxシリーズの動画が
ご覧になれます。

※1 当社10kgクラスAC機比(30mコードリール接続時) ※2 EPTAプロシージャ05/2009に準拠。ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位です。 ※3 EN60745-2-6規格に基づき測定。
※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態、使用する先端工具、押しつけ荷重、被削材の密度、作業条件により異なります。 ※5 10kgクラスハンマ(SDSマックスシャンク)において、2021年2月現在、当社調べ。 ※6 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※7 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメントセット品が必要です。