

XGT X2
80Vmax



40Vmax + **40Vmax**
XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電^{NEW} + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

パワーアップと
バッテリー寿命を両立

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級^{※1}

- 端子短絡防止構造
- 防水3層構造
- 衝撃吸収構造
- 高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電^{※2}

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
実用充電 約19分 フル充電 約28分	実用充電 約31分 フル充電 約45分	実用充電 約38分 フル充電 約50分
BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 23,200円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 27,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 37,200円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ



USB機器
充電可能
出力電流
2.4A

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 27,700円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライオンバッテリー除く)



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

2口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT4^{NEW}
BL4025×2本・急速充電器DC40RB
マックパックタイプ3のセット品



部品番号 A-71984
標準小売価格 75,900円

1口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT1
BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックパックタイプ1のセット品



部品番号 A-69727
標準小売価格 64,200円

パワーソースキットXGT5^{NEW}

BL4040×2本・急速充電器DC40RB
マックパックタイプ3のセット品



部品番号 A-71990
標準小売価格 83,900円

パワーソースキットXGT2

BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-69733
標準小売価格 72,200円

パワーソースキットXGT6^{NEW}

BL4050F×2本・急速充電器DC40RB
マックパックタイプ3のセット品



部品番号 A-72039
標準小売価格 103,900円

パワーソースキットXGT3^{NEW}

BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-71978
標準小売価格 92,200円

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年2月現在、当社調べ。

■ 主要機能

コングリート穴あけ能力(mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²) ^{※4}	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ ^{※5}
超硬ドリル コアビット	150~310	1,100~2,250	直流72 ^{※3} (80Vmax)	610×140×337	13.0 BL4040×2本装着時 サイドグリップ非装着時	8.5(ハンマドリル) 7.0(ハンマ)	サイドグリップ ストップボール ビットグリス	コンクリート・圧縮強度40MPa φ18mm 深さ140mm 約44本 φ25mm 深さ140mm 約34本

※3 80Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 EN60745-2-6規格に基づき測定。 ※5 BL4040使用時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

充電式ハンマ用先端工具 ※各先端工具の詳細については、総合カタログ・公式アプリ等を参照ください。

●3Dマックス超硬ドリル
コンクリート内の鉄筋に強い
独自の「立体」先端形状

●厚い超硬刃
&面取り加工
鉄筋があたっても欠けにくい。

●満角度120°
鉄筋があたっても3本まで
選好よく使い付きにくい。

●キレイ ほぼ真円に穴あけ

●高耐久 超硬が欠けにくい

●高能率 スムースに穴あけ

●ブルポイント ハツリ・破砕用	●コールドチゼル 溝切り、角出用	●タイルチゼル タイル割がし用
●スクレーピングチゼル 溝つき用	●グルーピングチゼル 溝つき用	●ランマ 地固め用
●スコップ 土掘り用	●アース棒アダプタ φ18まで可能	●ピシャン 面荒らし用
		●シャンク

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

公式SNS
Instagram

<https://www.instagram.com/makita.jp/>

●振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。
●マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
●製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●このカタログの内容は2021年2月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 カタログNo.Z23745-1 EBA4-202102

Makita

52mm充電式ハンマドリル
HR006GZK

SDSマックスシャンク
(ビット別売)



XGT X2
80Vmax

充電式ハンマドリル

世界最強

※充電式ハンマドリルの穴あけ/ハツリ能力において。2021年2月現在、当社調べ。

作業能率[穴あけ]
約 **27%**
アップ
[ハツリ:約20%アップ]
(当社52mmAC機比)

防水保護等級^{※2}

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



※1 φ25mm/深さ140mm 圧縮強度:40N/mm² ※2 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。
※写真で使用しているバッテリー、先端工具は別販売品です。



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために.....

XGT X2

80Vmax



40V^{Li-ion}max + 40V^{Li-ion}max
XGT Next Generation Technology

穴あけ・ハツリ共に AC機を超える

(当社52mmAC機比)

打撃エネルギー
[EPTA基準値※1]

21.4

Joule
(ジュール)



作業能率[穴あけ]
AC100V機比

約27%

アップ

[ハツリ:約20%アップ]
(当社52mmAC機比)

穴あけ時 [φ25mm]

HR006G **127**
当社AC100V機 100

遅 穴あけ速度 速

ハツリ時


HR006G **120**
当社AC100V機 100

遅 ハツリ速度 速

1充電作業量(目安)※3 コンクリート圧縮強度40MPa

穴あけ
φ18mm 深さ140mm

ハツリ
[作業量 約29.0kg]



約**44**本

約**16**分

ハツリ
体積 約**12,600**cm³

世界最強

充電式ハンマドリル

※充電式ハンマドリルの穴あけ/ハツリ能力において。2021年2月現在、当社調べ。



圧倒的な低振動

- A アクティブ動吸振器**
「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出し、前後の振動を相殺。
- B 防振二重構造**
ハンドルと振動部を分離し、「防振バネ」で振動を吸収。
- C 防振スプリング**
「ビット先端の反力」による振動をスプリングで吸収。



ソフトノーロード

無負荷時は低回転で部材に当たると最大回転数へ。



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧いただけます。



HR006Gの
動画がご覧に
いただけます。



AFT機能の
動画がご覧に
いただけます。

防水保護等級

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリ
防じん・防水



振り回され
低減

※5
ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」



無線連動
対応

※6
無線連動集じん
集じん機と接続 & 無線連動可能



52mm充電式ハンマドリル
SDSマックスシャフト

2
モード

NEW

パワースークット
XGT5

約31分 | 約45分
(実用充電) | (フル充電)

部品番号 A-71990 標準小売価格 83,900円 NEW

本体のみ
HR006GZK
標準小売価格 150,600円(税別)
ケース付 / バッテリ・充電器別売



■回転数・打撃数調整ダイヤル ■ワンタッチスライド式チャック ■先端工具24段角度調整 ■高輝度LEDライト付

※写真で使用しているバッテリー、先端工具は別販売品です。 ※1 EPTAプロシージャー05/2009に準拠。 ※2 φ25mm/深さ140mm 圧縮強度:40N/mm²
※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態、使用するビット、押しつけ荷重、被削材の密度、作業条件により異なります。 ※4 IP表示している製品は粉じんや
水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。
※5 作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機は動きません。 ※6 別販売品の無線連動集じん機、
ワイヤレスユニット、集じん機アタッチメントセット品が必要です。