

Makita®

180mm充電式ポリッシャ
PV001GRD/GZ

40V Li-ion
max

XGT
Next Generation Technology

パワフルで回転数が落ちにくい 40Vmax仕様
安定・均一なポリッシング



IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



Cordless Polisher

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



回転が落ちにくく 負荷に強い



**HIGH-POWER
BL
MOTOR**
ハイパワーブラシレス
モータ搭載

安定した回転で、均一なポリッシング

回転数
**600~
2,200
min⁻¹**



スピード調整ダイヤル「600」~「2,200」の間で回転数を自由に調整可能

押し付けやすいヘッド形状
傷磨き等、より強くパッド部を
押し付けたい時に便利

トリガロック
ボタン

トリガ変速
トリガの引き加減で
回転数を細かく制御

ロックボタン
連続作業の負担を軽減



車体への傷つきを低減する
バッテリー配置&エラストマ

ループハンドル角度変更
前後に角度を45°変更可能



シングルアクション(回転のみ)

優れた研磨力で低振動

180mm充電式ポリッシャ

Li-ion 2.5Ah PV001GRD
標準小売価格 73,600円(税別)
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付
約19分(実用充電) 約28分(フル充電)

本体のみ PV001GZ
標準小売価格 47,100円(税別)
バッテリー・充電器別売

防水保護等級

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



■ 主要機能

パッド寸法(mm)	回転数 (min ⁻¹)【回転/分】	電圧(V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²)※3	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※4 負荷荷重3.5-4.0kg
φ180	600~2,200 (シングルアクション)	直流36※2 (40Vmax)	516×196×195	3.2	<2.5m/s ²	パッド165・ウールパッド180 スリーブ18・六角棒スバナ	回転数2,200min ⁻¹ 約9分 回転数600min ⁻¹ 約42分

■ 別販売品

パッド165(面ファスナ式)
ウールパッド/スポンジパッド
いずれも使用可
【標準付属品】



外径(mm)	部品番号	価格
165	A-44688	2,400円

ウールパッド180
(面ファスナ式)
パッド165を併用
【標準付属品】
曲面研磨向け
毛足約25mm



外径(mm)	部品番号	価格
180	A-25498	3,000円

ウールパッド190
(面ファスナ式)
パッド165を併用
平面研磨向け
毛足約5mm



外径(mm)	部品番号	価格
190	A-33819	4,500円

スポンジパッド180
(面ファスナ式)
パッド165を併用



外径(mm)	部品番号	価格
180	A-33803	2,700円

ウールボンネット
ラバーパッド170
を併用



外径(mm)	部品番号	価格
180	A-23307	3,000円

ラバーパッド170※5
ウールボンネット
使用時に併用



外径(mm)	部品番号	価格
170	743012-7	1,700円

※1 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※2 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。
※3 振動3軸合成値は、EN62841-2-3規格に基づき測定。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。 ※5 使用にはロックナットレンチ28(782412-6/320円)とロックナット16-48(224523-6/600円)が必要です。

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年1月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642