

40Vmax Li-ion

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー

工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

パワーアップと
バッテリー長寿命化を両立

バッテリー寿命
約 **50** %
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様



IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級 **※1**

■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40** %
アップ
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電 **※2**

Li-ion **2.5Ah**
実用充電 約19分
フル充電 約28分



BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円

Li-ion **4.0Ah**
実用充電 約31分
フル充電 約45分



BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円

Li-ion **5.0Ah**
実用充電 約38分
フル充電 約50分



BL4050F **NEW**
部品番号 A-72372
標準小売価格 37,200円

40Vmax用 急速充電器



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

USB機器
充電可能
出力電流
2.4A

DC40RB **2口タイプ**
部品番号 JPADC40RB **NEW**
標準小売価格 27,700円

充電器用互換アダプタ



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年6月現在、当社調べ。

■主要機能

モデルNo.	角ドライブ sq(mm)	締付け能力	最大締付け トルク(N・m)	打撃 モード	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸 ^{※5} 合成値(m/s ²)	標準 付属品	1充電あたりの作業量(目安)
TW004G	12.7	普通ボルト: M10~M20 高力ボルト: M10~M16	320	4(最速) 3(強) 2(中) 1(弱)	0~3,200 0~2,600 0~1,800 0~1,000	0~4,000 0~3,400 0~2,600 0~1,800	直流36 (40Vmax) ※4	144×86×248	1.8	16.5	フック	M16(10.9) 約280本 約1.5秒締付け時
TW007G	12.7	普通ボルト: M10~M24 高力ボルト: M10~M16	650	4(最速) 3(強) 2(中) 1(弱)	0~2,300 0~1,900 0~1,200 0~600	0~2,900 0~2,700 0~1,900 0~1,200		170×86×285	2.6	19.7	フック	M16(F10T) 約200本 約2秒締付け時
TW001G	19	普通ボルト: M12~M36 高力ボルト: M10~M27	1,350	4(最速) 3(強) 2(中) 1(弱)	0~1,800 0~1,400 0~1,100 0~950	0~2,300 0~2,200 0~2,100 0~1,900		217×94×297	3.8	17.5	フック	M24(F10T) M27(F10T) 約250本 約1.5秒締付け時 約160本 約2秒締付け時

※3 強度区分F10T、高力ボルト(TW001G M30、TW007G M22、TW004G M16)3秒締付け時。 ※4 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※5 EN60745-2-2規格(TW300D)はEN62841-2-2規格)に基づき測定。
※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

●六角ソケット

角ドライブ(sq)19mm(TW001G)・12.7mm(TW004G/007G)

六角ソケットの詳細については、
総合カタログ、または取扱説明書を参照ください。

●延長ハンドルセット品

腰を屈めず下向き連続作業の疲労軽減。
全長657mm~807mmの間で5段階調整可能。

部品番号	価格	適用モデル
A-71021	12,000円	TW007G TW001G

●グリップセット品

部品番号	価格	適用モデル
A-71118	5,000円	TW007G
198758-4	5,000円	TW001G

●エクステンションバー

狭い場所、通常のソケットでは
届かない所に。

角ドライブ sq(mm)	全長 (mm)	部品番号	価格	ピン (標準付属品)	Oリング (標準付属品)
12.7	100	A-43599	2,000円	256187-8 90円	213405-7 90円
19	150	A-43608	4,200円	256282-4 190円	213506-1 140円

●ユニバーサルジョイント

本機とソケットがまっすぐにならない
場所、狭い場所に。

角ドライブ sq(mm)	全長 (mm)	部品番号	価格	ピン (標準付属品)	Oリング (標準付属品)
12.7	84	A-43636	5,500円	256187-8 90円	213405-7 90円
19	105.5	A-43642	7,500円	256282-4 190円	213506-1 140円

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA ((社)日本電機工業会) ウェブサイト
: (http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html) をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年6月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14647-1 EBCA3-202106

Makita

充電式インパクトレンチシリーズ ソケット別売

320N・m
TW004G
角ドライブ □12.7mm

650N・m
TW007G
角ドライブ □12.7mm

1,350N・m
TW001G
角ドライブ □19mm

40Vmax Li-ion

XGT
Next Generation Technology

40Vmax 充電式インパクトレンチにミドルクラス登場 高トルク & 高速締付け



TW007G
締付けスピード
約 **25** %
アップ
(当社18V機比)

TW004G

TW007G

NEW

TW001G

Li-ion 40Vmax Cordless Impact Wrench Series

Li-ion 高容量リチウムイオンバッテリー
BL MOTOR 高トルクブラシレスモーター
IP56 本体 防じん・防水
IP56 バッテリー 防じん・防水
APT 先進保護テクノロジー

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために

40Vmax

XGT Next Generation Technology

40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になります。



TW007G
締付けスピード
約**25%**
アップ
(当社18V機比)

Li-ion ハイパワー
ブラシレスモータ搭載

ハイパワー&コンパクト ミドルクラス登場

NEW TW007GRDX/GZ

40Vmax 充電式インパクトレンチ共通特長

正逆転オートストップモード

連続した仮締め作業や、緩め作業時のナット脱落防止に。
(各3段階)




モード	モデル	1	2	3
正転時 打撃開始後...		すぐに回転停止	約0.5秒で回転停止	約1秒で回転停止
	TW004G	足場の締付けなど	配管の接合など	鉄骨材、橋梁の仮締めなど
	TW007G	配管の接合など	鉄骨材の仮締めなど	大型鉄骨の仮締めなど
逆転時 打撃終了後...		すぐに回転停止	約0.2、0.3秒で回転停止	低速回転 ※停止はしません
	TW004G	鉄骨作業の仮締めなど	トラックタイヤの仮締めなど	重機のメンテナンスなど
	TW007G	鉄骨作業の仮締めなど	トラックタイヤの仮締めなど	重機のメンテナンスなど

スイッチ全速モード

トリガを少し引けば、一気に全速回転*。
効率良く連続作業が行え、疲労も軽減。

*※設定した打撃力の最大回転数。



打撃力4段切替

作業に応じて、打撃力を選択可能。



防じん・防水保護等級

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリ
防じん・防水

本機はもちろん、バッテリーも対応。



防じん・防滴
「アプト」
APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

※1 コーナボルトφ9×90mmを米松へ締付け時。 ※2 用途は目安の作業です。作業条件によって内容が変わる可能性があります。 ※3 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※4 締付け条件: M16(F10T)3秒締付け時。 ※5 3秒以内に緩められるナットM22(F10T)の締付けトルク。 ※6 40℃環境 M16(10.9)連続締めのバッテリー2本使用時。 ※7 ピン以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを差込み、Oリングを取付けてください。 ※8 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※9 締付け条件: M22(F10T)3秒締付け時。 ※10 3秒以内に緩められるナットM27(F10T)の締付けトルク。 ※11 40℃環境 M16(F10T)連続締めのバッテリー2本使用時。 ※12 2021年6月現在、当社インパクトレンチにおいて。締付け条件: M30(F10T)3秒締付け時。 ※13 3秒以内に緩められるナットM30(F10T)の締付けトルク。 ※14 40℃環境 M24(F10T)連続締めのバッテリー2本使用時。 ※カタログ内で使用されている写真のソケットは全て別販売品です。



TW004Gの
動画をご覧に
なれます。



TW007Gの
動画をご覧に
なれます。



TW001Gの
動画をご覧に
なれます。



コンパクトボディで高トルク

最大締付けトルク ※4
320N・m

最大締めトルク 630N・m ※5 質量 1.8kg [BL4025 装着時]

高負荷時連続作業量 **1.6倍** 以上
最適給電システムで高負荷作業に強い
バッテリー2本連続使用可能

1充電作業量(目安) ※8 M16(10.9) 約1.5秒締付け時 約280本

Li-ion 2.5Ah **TW004GRDX** 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)
標準小売価格74,300円(ソケット別売/税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **TW004GZ**
標準小売価格29,500円(ソケット別売/税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

■バッテリー保護回路 ■ソフトグリップ ■フック付 ■LEDライト



■角ドライブ 12.7mm
Cスプリング式
ソケット抜け
落ち防止 ※7

IP56 本体 防じん・防水 **IP56** バッテリ 防じん・防水
「防じん・防水」プラスチックケース ※3
IP65 ケース 防じん・防水 (小物入れ 収納部除く)

小型&パワフルなミドルクラス

最大締付けトルク ※9
650N・m

最大締めトルク 1,100N・m ※10 質量 2.6kg [BL4025 装着時]

高負荷時連続作業量 **3倍** 以上
最適給電システムで高負荷作業に強い
バッテリー2本連続使用可能

1充電作業量(目安) ※8 M16(F10T) 約2秒締付け時 約200本

Li-ion 2.5Ah **TW007GRDX** 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)
標準小売価格85,400円(ソケット別売/税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **TW007GZ**
標準小売価格40,600円(ソケット別売/税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

■部材を傷つけないハンマースカパー ■バッテリー保護回路
■ソフトグリップ ■フック付 ■LEDライト



■角ドライブ 12.7mm
Cスプリング式
ソケット抜け
落ち防止 ※7

IP56 本体 防じん・防水 **IP56** バッテリ 防じん・防水

マキタ最強の圧倒的ハイパワー

最大締付けトルク ※12
1,350N・m

最大締めトルク 2,050N・m ※13 質量 3.8kg [BL4025 装着時]

高負荷時連続作業量 **8倍** 以上
最適給電システムで高負荷作業に強い
バッテリー2本連続使用可能

1充電作業量(目安) ※8 M24(F10T) 約1.5秒締付け時 約250本 M27(F10T) 約2秒締付け時 約160本

Li-ion 2.5Ah **TW001GRDX** 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)
標準小売価格92,800円(ソケット別売/税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **TW001GZ**
標準小売価格48,000円(ソケット別売/税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

■部材を傷つけないハンマースカパー ■バッテリー保護回路
■ソフトグリップ ■フック付 ■LEDライト(上下2灯式)



■角ドライブ 19mm
Cスプリング式
ソケット抜け
落ち防止 ※7

IP56 本体 防じん・防水 **IP56** バッテリ 防じん・防水