

リチウム  
縮付け  
ハシリ  
曲切断  
集じん  
充電式  
研削  
レーザー  
カクハン  
エア  
カンナ  
木工機  
溝切り  
ソリ  
チェーン  
園芸  
高圧洗浄  
他充電製品  
アクセサリ

別販売品は P154 を参照

## 07 カクハン・コテ・吊り上げ

■充電式カクハン機 (シャフトネジ込み式)

### ギヤ式2スピードで 低粘度/高粘度両用



ハイパワー  
ブラシレス  
モータ搭載

18V 165mm 1,300min<sup>-1</sup>  
Li-Ion APT



ギヤ式  
2スピード  
1:低速  
2:高速

トリガ変速  
スピード調整しながら操作でき、  
材料の飛び散りを軽減。



6.0 UT130DRG 60,900円  
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF  
27分(実用充電) 40分(フル充電)  
ケース(バッテリー・充電器用)付

6.0 UT130DZ 30,100円  
本体のみ

6.0 UT130DZSP 27,300円  
本体のみ  
レーザー  
LEDライト


1 フロントカバー  
2 スイッチカバー  
3 バッテリカバー  
でしっかり保護。

■カクハン機 (シャフトネジ込み式)

165mm 低粘度材料の攪拌に  
樹脂ボディで軽量&二重絶縁  
パワフル 850W  
1,300min<sup>-1</sup>

220mm 高粘度材料の攪拌に  
樹脂ボディで軽量&二重絶縁  
パワフル 850W  
550min<sup>-1</sup>

240mm 高粘度材料の  
重攪拌に  
500min<sup>-1</sup>



UT1305  
23,700円



UT2204  
28,900円



UT2400  
43,100円

■充電式グリスガン「国内最高」吐出パワー&スピード

※充電式グリスガンにおいて、(自動変速モード) 2021年4月現在、当社特許。

### 大型建機のクローラー張りにも対応



2モード切替え  
自動変速モード  
作業圧を感じ、作業開始時は選定モード、  
終盤は高圧注油に自動切替。  
低圧モード  
低速に固定し、継続的な高圧注油が可能。

18V Li-Ion

■大型建機のクローラー張りにも対応  
■固着、ツマリ掛けのニップルにも高圧吐出

6.0 GP180DRG 87,400円  
バッテリーBL1860B  
充電器DC18RF・ケース付

6.0 GP180DZ 56,500円  
本体のみ  
レーザー  
LEDライト



モデル No.	羽根径 (mm)	回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	1充電あたりの連続使用時間 <sup>※1</sup>		質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
			高速モード時	低速モード時			
UT130D	165	0~1,300 低速 0~350	直流18	低粘度:約30分 高粘度:約60分	2.5	—	ミキシングブレード165・シャフト六角ボルトM8×18(DZSPは家K) フロントカバー・サイドグリップ・スパナ13(1本)、19(2本)
UT1305	165	1,300	単相100	直流18	3.2	2.5	ミキシングブレード165・スパナ13(1本)、19(2本)
UT2204	220	550	直流18	9.0	3.7	2.5	ミキシングブレード220・スパナ13(1本)、19(2本)
UT2400	240	500	直流18	9.5	5.4	2.5	ミキシングブレード175×2・スパナ13、19(各1本)

モデル No.	ノズル内径 (mm)	グリ容量 (mL)	グリスちよう度 <sup>※3</sup>	電源 (V)	吐出量 (mL/min)	1充電あたりの作業量(目安) <sup>※1</sup>		質量 (kg)	標準付属品
						自動変速モード	低速モード		
GP180D	φ61	カートリッジ420 バルク570	ちよう度番号0-2号 (NLGI No.0-No.2)	直流18	290	145	約15,000mL カートリッジ420mL 約35本	約8,000mL カートリッジ420mL 約19本	6.0 フレキシブルホース1200(本機取付)・アダプタ(本機取付) ジョイントバルブ・バルブアクセサリB(本機取付)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態やブレードサイズ、作業条件により異なります。 ※2 22分、23分を参照してください。 ※3 0.2~2.0の範囲の参考値です。

別販売品は P154 を参照

■充電式コーキングガン 手動式同等のスピーディな作業感と、圧倒的な作業量 ■ダイヤル変速+トリガ変速 ■後ダレ防止機構付

10.8V スライド式 Li-Ion 404

シリング作業をスムーズに  
Cordless Caulking Gun  
※写真のカートリッジは別売です。市販品をお求めください

14.4V Li-Ion 404

■軽さと作業量を両立

18V Li-Ion 404

■充実の作業量

1.5 CG100DSH 35,300円 22分  
バッテリーBL1015  
充電器DC10SA・ケース付

CG100DZ 24,400円  
本体のみ  
レーザー  
LEDライト

3.0 CG140DRF 50,800円 22分  
バッテリーBL1430  
充電器DC14RC・ケース付

CG140DZ 25,100円  
本体のみ  
レーザー  
LEDライト

6.0 CG180DRG 57,000円  
バッテリーBL1860B  
充電器DC18RF  
ケース付

CG180DRF 53,200円  
バッテリーBL1830  
充電器DC18RC・ケース付

3.0 CG180DZ 26,100円  
本体のみ  
レーザー  
LEDライト

先端360°回転可能  
先端ノズルの切り口を作業  
姿勢や方向に合わせて自由に回転。

先端360°回転可能  
先端ノズルの切り口を作業  
姿勢や方向に合わせて自由に回転。

先端360°回転可能  
先端ノズルの切り口を作業  
姿勢や方向に合わせて自由に回転。

先端360°回転可能  
先端ノズルの切り口を作業  
姿勢や方向に合わせて自由に回転。

■電動コテ

■平滑なコンクリート面を  
短時間でつくる



4000 248,400円

■小型ホイスト


60kg 定格荷重  
現場持込みが  
容易な小型・  
軽量タイプ



TH60 139,500円  
TH60SP 146,000円  
TH60SP 146,000円  
TH60SP 146,000円

■チェーンホイスト

100kg 定格荷重  
15m 行程  
160kg 定格荷重  
15m 行程  
240kg 定格荷重  
15m 行程



CH1015A 179,600円  
CH1015SP 118,700円  
CH1615 205,800円  
CH1615SP 165,900円  
CH2415 251,800円  
CH2415SP 165,500円

※チェーンホイスト SPモデルについて

機種 (m)	①ロードチェーン		②クサリバケット		押ボタンコード式				CH1015SP	CH1615SP	CH2415SP
	部品番号	価格	部品番号	価格	③CH1015SP	④CH1615SP	⑤CH2415SP	⑥+	⑦+	⑧+	⑨+
ロードチェーン、クサリバケット 押ボタンコード式は別販売です。 組み合わせによって作業量 にあった1台をお選びします。 納期は販売店にお尋ねください。	6 KT00000149	115,700円	KT00000184	6,400円	KT00000154	17,900円	KT00000159	37,900円	158,700円	205,900円	225,500円
	10 KT00000150	29,000円	KT00000185	9,500円	KT00000155	21,500円	KT00000160	45,400円	178,700円	225,900円	249,400円
	20 KT00000151	65,000円	KT00000186	10,500円	KT00000156	31,000円	KT00000161	64,200円	256,400円	303,600円	305,200円
	25 KT00000152	91,500円	KT00000187	10,500円	KT00000157	35,700円	—	—	270,600円	317,800円	—
	30 KT00000153	101,000円	—	—	KT00000158	40,400円	—	—	—	—	—

モデル No.	最大吐出力 (N)	吐出速度 (mm/秒)	ストローク (mm)			電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安) <sup>※1</sup>			質量 (kg)	標準付属品	
			全行程	全行程	全行程		シリング	シリング	シリング			
CG100D	5,000	0~28	214	350	294	直流10.8V	約150本	約210本	約100本	1.9	2.4	2.2
CG140D	—	—	—	—	—	直流14.4V	約10本	約580本	約270本	2.2	2.6	2.5
CG180D	—	—	—	—	—	直流18V	DRG:約1,000本 DRF:約500本	DRG:約1,500本 DRF:約760本	DRF:約360本	2.3	2.7	2.6

モデル No.	翼径 (mm)	回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	電源 (V)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
4000	630	180	直流10.8V	12	1.130	30	8 おもり・ドライブプレート枚数・スパナ13、19(各1本)

モデル No.	定格荷重 (kg)	行程 (m)	反復定格 (kg)	昇降速度 (m/分)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
TH60	60	20	25%ED 150回/時	0.47[28]	直流10.8V	8	750	9	8	フック式

モデル No.	種類	行程 (m)	反復定格 (kg)	昇降速度 (m/分)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	寸法 (mm)												
										a	d	e	f	h	i	j	k	m				
CH1015A	100	15	14.5	300	直流10.8V	5	300	50	18.5	409	187	222	200	120	80	27	25	405	32			
CH1015SP	100	—	—	300	直流10.8V	5	300	50	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
CH1615	160	15	14.5	320	直流14.4V	10.5	600	25	20.8	428	205	223	200	120	84	27	27	475	39			
CH1615SP	160	—	—	320	直流14.4V	10.5	600	25	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
CH2415	240	15	14.5	320	直流18V	10.5	600	25	22.8	428	205	223	200	120	84	27	27	475	39			
CH2415SP	240	—	—	320	直流18V	10.5	600	25	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 BL1015 取付時 ※3 JIS K 2220 ※4 常圧 (大気圧) にて吐出した場合の参考値です。また、注油対象物の圧力などにより異なります。 ※5 BL1860B 使用時、常圧 (大気圧)、気温 20°C、グリス NLGI No.2。

リチウム  
縮付け  
ハシリ  
曲切断  
集じん  
充電式  
研削  
レーザー  
カクハン  
エア  
カンナ  
木工機  
溝切り  
ソリ  
チェーン  
園芸  
高圧洗浄  
他充電製品  
アクセサリ