

13 チェンソー

別販売品は P200、201 を参照

充電式チェンソー リヤハンドル仕様

世界最速チェーンスピード*

ハイパワーエンジン式 **42mL** クラス

チェーンスピード **25.5** m/分 (1,430m/分)

ハイパワー フラシレスモーター機構

圧倒的パワーを引き出す「高出力」バッテリー

使用推奨バッテリー BL4080F (18分実用充電) BL4050F (18分実用充電)

堅牢ボディ

高剛性合金ハウジング + 合金製ハンドル

重負荷作業にも対応

伐倒 揺れたところを正確に切断できる

枝払い 引っかかりが少なく優れた取り回し性

玉切り 充電式最速の切断スピード

正確な切断を実現する最速ハンドル設計

取回し性に優れた量産重心バランス

切断スピード約 **30%** アップ

MUC0196 80TXL 25AP仕様 **180**

※1 30Vクラス充電式チェンソーにおいて、2022年1月現在当社調べ。

※2 WJ 防塵・防じん ※3 IPX4 本体 IP56 バッテリー ※4

※5 2.5Ah ガイドバー長さ

※6 30分実用充電 ※7 50分フル充電

※8 BL4080F×2本 DC40RB マツパバッテリー

モータ部とチェンソーバーを組み合わせてお選びください。

チェンタイプ	25AP仕様 ゲージ厚 1.3mm	薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚 1.1mm
ガイドバー種類	スプロケットノーズバー仕様	
モータ部	チェーンスピード 25.5 m/分 [1,530m/分]	バッテリー別売 MUC018GZR 赤 MUC018GZR1 MUC018GZR2 MUC018GZR3
チェンソーバーセット [セット内容] チェーン刃 ガイドバー チェーンカバー	300mm ガイドバー長さ	350mm ガイドバー長さ
	400mm ガイドバー長さ	450mm ガイドバー長さ
	MUC019GZ 青 MUC019GZ1 MUC019GZ2 MUC019GZ3 MUC019GZ4	

【別販売品】

2口タイプ充電器

パワーソースキット XGT6 A-72039 109,400円

パワーソースキット XGT10 A-74859 156,000円

1口タイプ充電器

パワーソースキット XGT3 A-71978 97,200円

パワーソースキット XGT9 A-74843 143,700円

モデル No.	ガイドバー長さ (mm)	チェーンスピード (m/s) [m/分]	チェーン形式	ガイドバー形式	電源 (V)	1充電あたりの作業量 (目安) ※6	質量 (kg) ※7 (バッテリー含む)	振動3軸合成値 ※9 (m/s ²)	標準付属品
MUC018GZR1	300	0~25.5	25AP-68E	スプロケットノーズ	直流36 (40Vmax) ※5	杉丸木200mm 約53本 (BL4050F)	6.3	4.0	丸型ヤスリ4 チェーンカバー チェーンオイル レンチ13-16
MUC018GZR2	350	[0~1,530]	25AP-76E			杉丸木200mm 約66本 (BL4050F)	6.2	3.1	
MUC018GZR3	400		25AP-84E				6.5		
MUC019GZ1	300	0~25.5	80TXL-51E	スプロケットノーズ			6.2		
MUC019GZ2	350		80TXL-59E				6.3		
MUC019GZ3	400		80TXL-64E				6.4		
MUC019GZ4	450		80TXL-70E				6.5		

※2 本製品は (充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっておりますが、故障しないことを保証するものではありません。 (当社基準) ※3 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※4 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※5 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※6 40Vmax は満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※7 数値は参考値です。 ※8 数値は参考値です。 ※9 EN60745-2-13規格に基づき測定。

13 チェンソー

別販売品は P200、201 を参照

充電式チェンソー トップハンドル仕様

高速切断 × クラス最軽量

ハイパワーエンジン式 **30mL** クラス

チェーンスピード **24.8** m/分 (1,490m/分)

ハイパワー フラシレスモーター機構

長時間作業でも疲れにくい

クラス最軽量

連続作業に強い

プラシレスモーターとコントローラを強制冷却。連続重負荷作業に対応

ダイレクトドライブ

モーターがチェーンを直接駆動。高速ハイパワーで切断可能。

ヒートシンク付コントローラ

高速 & ハイパワー

※1 30mLクラストップ向け出力高チェンソーにおいて、2021年10月現在当社調べ。 ※2 バッテリーBL4025含む。

250mm ガイドバー長さ

スプロケットノーズバー仕様

25AP仕様

MUC002GRDX 青 99,800円

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA付

2.5Ah ガイドバー長さ

18分実用充電 28分フル充電

※2 WJ 防塵・防じん ※3 IPX4 本体 IP56 バッテリー ※4

※5 2.5Ah ガイドバー長さ

※6 30分実用充電 ※7 50分フル充電

※8 BL4080F×2本 DC40RB マツパバッテリー

モータ部とチェンソーバーを組み合わせてお選びください。

チェンタイプ	ゲージ厚 1.3mm 刃数が多く、軽い滑らかな切れ味	薄刃 80TXL仕様
ガイドバー種類	スプロケットノーズバー仕様	カービングバー仕様
モータ部	チェーンスピード 24.8 m/分 [1,490m/分]	バッテリー別売 MUC008GDR 赤 MUC008GDR1 MUC008GDR2 MUC008GDR3 MUC008GDR4 MUC008GDR5 MUC008GDR6
チェンソーバーセット [セット内容] チェーン刃 ガイドバー チェーンカバー	200mm ガイドバー長さ	250mm ガイドバー長さ
	300mm ガイドバー長さ	

モデル No.	ガイドバー長さ (mm)	チェーンスピード (m/s) [m/分]	チェーン形式	ガイドバー形式	電源 (V)	1充電あたりの作業量 (目安) ※7	質量 (kg) ※8 (バッテリー含む)	振動3軸合成値 ※9 (m/s ²)	標準付属品
MUC002GRDX	250		25AP-60E	スプロケットノーズ	直流36 (40Vmax)	杉丸木50mm 約300本 (BL4025)	3.7	3.4	丸型ヤスリ4 チェーンカバー チェーンオイル レンチ13-16
MUC008GDR1	200	0~24.8	25AP-52E				3.6		
MUC008GDR2	250	[0~1,490]	25AP-60E				3.7		
MUC008GDR3	300		25AP-68E				3.8		
MUC008GDR4	200	0~24.8	25AP-52E	カービング			3.6		
MUC008GDR5	250	[0~1,490]	25AP-60E				3.6		
MUC008GDR6	300		25AP-68E				3.7		
MUC009GD1	200	0~24.8	80TXL-38E	スプロケットノーズ	直流36 (40Vmax)	杉丸木50mm 約300本 (BL4025)	3.5		
MUC009GD2	250	[0~1,490]	80TXL-46E				3.6		
MUC009GD3	300		80TXL-51E				3.7		

※2 本製品は (充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっておりますが、故障しないことを保証するものではありません。 (当社基準) ※3 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※4 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※5 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※6 40Vmax は満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※7 数値は参考値です。 ※8 数値は参考値です。 ※9 EN60745-2-13規格に基づき測定。