曲切

げ断

研研

磨削







モデルNo.	草刈刃ø(mm)		回転数	((min ⁻¹) [回	伝/分]	電源(V)	1充電あたりの連続運転時間(金属刃使用時) ※7			質量※6	標準付属品
E) MNO.			高速	中速	低速	MR WALL CA.)	高速	中速	低速	(kg) (バッテリ金)	1条 平 13 八萬 00
MUX01GRMM	230	軽快チップソー	0~7,100	0~6,000	0~4,200	直流 ※8	約25分	約38分	約1時間6分	5.4	チップソー・ブレードカバー・肩掛けパンド・保護メガネ・ ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
MUX01GZ			0~9,700	0~8,200	0~5,700	(40Vmax)	_	_	_	4.4	肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
MUX60DPG2M	230	軽快チップソー	0~7,100	0~6,000	0~4,200	直流	約55分	約1時間17分	約2時間35分	5.4	チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ ボックスレンチ17・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
MUX60DZ	-		0~9,700	0~8,200	0~5,700	36V (18V×2)	_	_	_	4.4	肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
MUX18DRGM	230	軽快チップソー	0~7,000	-	0~5,000	直流	約31分	_	約1時間		チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ ポックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
MUX18DZ			0~9,700	_	0~6,800	18V	_	_	_	3.1(環境パンド除く)	肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ

※3 本製品は(充電器除く)、面の中での使用等に耐えうる製品什様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準)※4 水や新じんによって故障しないことを保証するものではありません。

※8 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。



別販売品は P212 を参照



モデルNo.	草刈刃φ(mm)		エンジン(点火方式/電子点火)								报勤3軸合成值	國3軸合成值 質量	標準付属品
モデルNO. 早州为φ(mm)		排気量(mL)	気化器	始動方式	スパークブラグ	燃料混合比	タンク容量(L)	防振装置	肩掛パンド	(m/s²) **5	(kg)	1余 平 19 JAI DD	
MEX2650LHM	230	軽快チップソー	25.4	ダイヤ	リコイル スタータ	NGK CMR4A	ガソリン	0.6	ホルダー 防振	緊急離脱 装置付	6.9	5.5	チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・工具セット・保護メガネ キャリーバッグ・アクセサリバッグ
MEX2650LH		-	25.4	フラム式								4.5	肩掛けバンド・工具セット・保護メガネ・アクセサリバッグ

※1 飛散防止カバーを除く。※2 チップソー、プロテクタ、肩掛けパンド等を除く。※3 ガイドバー、チェーン刃含む。 ※4 満充電時(無負荷時)の目安です。 ※5 ISO22867規格に基づき測定。 バッテリ・充電器に関してはP21を参照してください。









