別販売品は P226 を参照

充電式芝刈機

コードレスで、手軽に芝生のお手入れ

使いやすいスイッチ
利き手を選ばない左右対称スイッチ
左右どちらのレバーを握っても起動

キレイな仕上がり
地面が凹凸していても安定した刈り込み

後部ローラー
芝目を整え、安定した芝刈り作業を実現

リンク機構
前輪と後部ローラー部が同時に上下。高さを一定に保ち均一な刈り込み。

簡単・確実ハンドルロック
ハンドルを倒すだけで簡単ロック

1回の充電で駐車場7台分の芝生が刈れる［目安］
駐車場1台 2.5m×5m=12.5m² で計算
芝生面積目安 ~27坪［90m²］

18V　Li-ion　APT　防水保護4級※2 IPX4

230mm 刈込み幅

■低騒音 85dB(A)（EN60335準拠）
■刈高調整 8 段階（10～55mm）

製品の動画がご覧になれます。

刈込み幅の目印付き

ロータリー式
刈払機用8枚刃で、交換が簡単かつ安価。

NEW

3.0Ah **MLM230DSF** 52,400円 60分
バッテリBL1830B 充電器DC18SD付

本体のみ **MLM230DZ** 34,500円
バッテリ・充電器別売

パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応

1回の充電でテニスコート2面分の芝生が刈れる［目安］
［テニスコート1面：8.23m×23.77m＝195.6m²で計算］
芝生面積目安 ~120坪［410m²］

18V　Li-ion　APT　防水保護4級※2 IPX4

330mm 刈込み幅

■インジケータ付グラスキャッチャ
■刈高調整 8 段階（20～75mm）

製品の動画がご覧になれます。

マルチング可能
刈った芝を細かく砕き、肥料として芝生に撒きます。

ロータリー式ブレード仕様

NEW

ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える

刈り高さ調整がしやすい横長レバー形状
見やすい位置決め溝で刈り高調整が簡単

6.0Ah **MLM330DRG** 61,800円
バッテリBL1860B 充電器DC18RF付 27分（実用充電）40分（フル充電）

本体のみ **MLM330DZ** 31,900円
バッテリ・充電器別売

「世界初※」タテ型充電式芝刈機
※ 2020年2月現在、当社調べ。充電式芝刈機において。

18V　Li-ion　APT

160mm 刈込み幅

製品の動画がご覧になれます。

■集草ボックス容量 8.4L
■刈高調整 7 段階（10～40mm）
■壁際や敷石周りの芝刈可能

はさみロータリー刃式
固定刃と回転するロータリー刃でシャープな刈込み。
芝生が傷みにくくなります。

3.0Ah **MLM160DRF** 47,600円
バッテリBL1830B 充電器DC18RF付 17分（実用充電）22分（フル充電）

本体のみ **MLM160DZ** 21,700円
バッテリ・充電器別売

作業性の良い草集ボックス
ワンタッチで簡単脱着。芝捨てラクラク。
手で押込み、約60%まで圧縮。芝捨て回数低減。

工具レスダストカバー
工具レスで芝詰まりをサッと除去。

モデル No.	刈込み幅（㎜）	刈込み高さ（㎜）	回転数（min⁻¹）[回転/分]	電源(V)	連続作業時間 ※1	質量(kg)（バッテリ含む）	標準付属品
MLM230D	230	10～55(8段階)	7,000	直流18V	約6分	8.2(集草カゴ含まず)	六角棒スパナ5(783217-7)・ロックピン
MLM330D	330	20～75(8段階)	4,300	直流18V	約21分	11.4(集草カゴ含まず)	マルチングプラグ・メガネレンチ
MLM160D	160	10、15、20、25、30、35、40(7段階)	1,600	直流18V	約19分	5.8	メガネレンチ17(782036-8)

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時) ※2 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

二重絶縁　このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。　00分 充電時間（目安）　APT 防滴 防じん構造　※水や粉じんによる影響を抑えられるように設計されていますが、製品が故障しないことを保証するものではありません。

バッテリ・充電器に関してはP 22、23 を参照してください。

別販売品は P226 を参照

充電式芝刈機

自走式＋メタルデッキの本格仕様
高耐久・静音・ハイパワー

製品の動画がご覧になれます。　MLM001C の動画がご覧になれます。

高能率 高耐久

自走式で広範囲の芝刈もラクラク
好みの走行スピードを2.5～5kmの範囲で調整可能。刃物を回転せず、自走移動が可能。



刃物前方傾斜
後方での芝の2度切りを防止。無駄なエネルギーロスを抑制。

自走用独立モータユニット搭載

最適刃物形状
高負荷時の回転数落ちを抑制。さらに、集草用ファンにより集草効率が向上。

一充電刈込面積(目安) 自走時/手押し時（MLM462D/532D/533D）
バッテリ×2本 BL1860B 850㎡/1,150㎡［約257坪］［約347坪］
バッテリ×4本 BL1860B 1,700㎡/2,300㎡［約514坪］［約695坪］

スチールデッキ
障害物や跳ねた石などからの損傷を防ぎます。

コネクタ接続専用　Li-ion　BL MOTOR　APT　防水保護4級※2 IPX4　パワフル自走式

530mm 刈込み幅　1,540～2,080坪 芝面積目安

■標準 / ソフトノーロード / 静音の3モード
■刈高調整 10 段階（20～100mm）
■加速性アップ、0.5 秒で全速自走
■マルチング可能

広範囲をパワフルに芝刈り

PDC1200［手押し］

サイドディスチャージ機能
刈った芝を横に排出。

本体のみ **MLM001CZ** 141,900円
バッテリ・充電器別売
※18Vバッテリ1本での使用はできません。

別販売品

ポータブル電源 PDC1200 A-71825 235,000円

ポータブル電源ユニット PDC01 A-69098 55,000円

バッテリ別売

スチールデッキ
障害物や跳ねた石などからの損傷を防ぎます。

18V＋18V→36V

460mm 刈込み幅 MLM462DZ　530mm 刈込み幅 MLM532DZ　Li-ion　BL MOTOR　APT　防水保護4級※2 IPX4　パワフル自走式

■標準 / 静音の2モード
■刈高調整 10 段階（20～100mm）
■マルチング可能

バッテリ4本セット可能。
使用は2本単位です。

サイドディスチャージ機能
刈った芝を横に排出。
（MLM532DZのみ）

※18Vバッテリ1本での使用はできません。

本体のみ **MLM462DZ** 134,200円
バッテリ・充電器別売

本体のみ **MLM532DZ** 141,900円
バッテリ・充電器別売

アルミダイキャストデッキ
障害物や跳ねた石などからの損傷を防ぎます。
傷がついてもサビにくい。

18V＋18V→36V

530mm 刈込み幅　Li-ion　BL MOTOR　APT　防水保護4級※2 IPX4

■標準 / 静音の2モード
■刈高調整 10 段階（20～100mm）
■マルチング可能

パワフル自走式

バッテリ4本セット可能。
使用は2本単位です。

※18Vバッテリ1本での使用はできません。

本体のみ **MLM533DZ** 152,900円
バッテリ・充電器別売

別販売品

パワーソースキット1 A-61226 78,900円 6.0Ah 55分（2本時）
BL1860B×2本　DC18RD　マックパックタイプ3

パワーソースキット2 A-67094 127,700円 6.0Ah 55分（2本時）
BL1860B×4本　DC18RD　マックパックタイプ3

パワーソースキットSH1 A-68317 64,900円 6.0Ah 130分（2本時）
BL1860B×2本　DC18SH　マックパックタイプ3

モデル No.	刈込み幅（㎜）	刈込み高さ（㎜）	回転数（min⁻¹）[回転/分] 標準モード	ソフトノーロードモード	静音モード	電源(V)	連続作業時間 ※1	質量(kg)（集草カゴ含まず）	標準付属品
MLM001C	530	20～100（10段階）	2,800	2,300/2,800（低負荷/高負荷）	2,300	コネクタ接続 直流36V（40Vmax）	自走時：約2時間 手押時：約2時間30分（PDC1200） 自走時：約40分 手押時：約50分（PDC01・BL1860Bx4本）	46（PDC1200取付時）	マルチングプラグ、ボックスレンチ13、17、サイドディスチャージングマウスピン
MLM462D	460	20～100（10段階）	静音モード 2,500		標準モード 2,500～3,300	直流36V（18V×2）	自走時：約40分 手押時：約50分（BL1860Bx4本）	36（BL1860Bx4装着時）	マルチングプラグ、ボックスレンチ13、17
MLM532D	530	20～100（10段階）	2,300		2,300～2,800	直流36V（18V×2）	自走時：約40分 手押時：約50分（BL1860Bx4本）	40（BL1860Bx4装着時）	マルチングプラグ、ボックスレンチ13、17、サイドディスチャージングマウス
MLM533D	530	20～100（10段階）	2,300		2,300～2,800	直流36V（18V×2）	自走時：約40分 手押時：約50分（BL1860Bx4本）	44（BL1860Bx4装着時）	マルチングプラグ、ボックスレンチ13、17

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時) ※2 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。なお、バッテリを装着した場合であっても、本体側の保護等級に準じます。

APT 防滴 防じん構造　※水や粉じんによる影響を抑えられるように設計されていますが、製品が故障しないことを保証するものではありません。　ブレーキ付　00分 充電時間（目安）

バッテリ・充電器に関してはP 22、23 を参照してください。