充電式空気入れ

40Vmax XGT

吐出量アップで小型トラックやトラクタータイヤにも対応

世界最速 充電式空気入れ

電動工具メーカー製 充電式空気入れにおいて、2021年6月現在 当社調べ。

40Vmax | 24L/min 吐出量[200kPa時] | 1,110kPa 最高圧力[161PSI] | Li-ion

APT ■ホース収納可能

最高圧力 1,110 kPa [161PSI]

充填進捗度 / 温度保護表示 / 圧力設定 プラス・マイナスボタン / 現在圧力 / 設定圧力 / モード切替ボタン

■減圧機能 ■LEDライト ■各種アダプタ・ホース収納可能

本体のみ **MP001GZ** 20,000円 バッテリ・充電器別売 LEDライト

BL4025 BL4040 BL4050F BL4080F ◎推奨 ○使用可

NEW

充電式空気入れ

18V | 22L/min 吐出量[200kPa時] | 1,110kPa 最高圧力[161PSI] | Li-ion

APT ■吐出量アップで小型トラックやトラクターにも対応

本体のみ **MP181DZ** 18,900円 バッテリ・充電器別売

NEW LEDライト

MP001G/181D用アダプタ(標準付属品)

自動車・オートバイ等	一般自転車	ロードバイク等	ボール類	ビーチボール・浮き輪等
米式バルブ用(本機取付)	英式バルブ用 A-73396 370円(本機取付)	仏式バルブ用 A-73380 370円	ボール用 A-73374 370円	浮き輪用 A-68105 370円

温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると本機保護のためモータが自動停止します。

別販売品

40Vmax

パワーソースキットXGT1 (A-69727) 67,500円
2.5Ah BL4025×2本 19分(実充電)/28分(フル充電) DC40RA マックパックタイプ1

パワーソースキットXGT2 (A-69733) 76,200円
4.0Ah BL4040×2本 31分(実充電)/45分(フル充電) DC40RA マックパックタイプ2

パワーソースキットXGT3 (A-71978) 97,200円
5.0Ah BL4050F×2本 38分(実充電)/50分(フル充電) DC40RA マックパックタイプ2

18V

パワーソースキット1 (A-61226) 78,900円
6.0Ah BL1860B×2本 55分(2本同時) DC18RD マックパックタイプ3

パワーソースキット2 (A-67094) 127,700円
6.0Ah BL1860B×4本 55分(2本同時) DC18RD マックパックタイプ3

パワーソースキットSH1 (A-68317) 64,900円
6.0Ah BL1860B×2本 130分(2本同時) DC18SH マックパックタイプ3

充電式空気入れ

自転車・自動車のタイヤ、各種ボール等をラクラク空気入れ。

空気圧を簡単設定

最高圧力 **830kPa** [121PSI]

単位切り替えボタン PSI/bar/kPaに対応。
空気圧表示パネル (バックライト付) 自動停止機能付。
空気圧の設定 マイナスボタン プラスボタン

LEDライト付 / ホース収納可能 / 各種アダプタ収納可能

18V | 12L/min 吐出量[200kPa時] | 830kPa 最高圧力[121PSI] | Li-ion

6.0Ah **MP180DRG** 42,400円
バッテリ BL1860B
充電器 DC18RF・ケース付
27分(実用充電) 40分(フル充電)

本体のみ **MP180DZ** 11,500円 バッテリ・充電器・ケース別売 LEDライト

10.8V スライド式 | 10L/min 吐出量[200kPa時] | 830kPa 最高圧力[121PSI] | CXT Li-ion

1.5Ah **MP100DSH** 22,000円
バッテリ BL1015
充電器 DC10SA・ケース付
22分

本体のみ **MP100DZ** 10,700円 バッテリ・充電器・ケース別売 LEDライト

MP180D/100D用アダプタ(標準付属品)

自動車・オートバイ等	一般自転車	ロードバイク等	ボール類	ビーチボール・浮き輪等
米式バルブ用(本機取付)	英式バルブ用 A-68074 370円(本機取付)	仏式バルブ用 A-68080 370円	ボール用 A-68096 370円	浮き輪用 A-68105 370円

温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると本機保護のためモータが自動停止します。

モデル No.	最高圧力(kPa)	吐出量(L/min)	ホース長(mm)	電源(V)	1充電あたりの作業量(目安) ※1 ※2 [高速モード時(自転車タイヤは低速モード)] 小型トラックタイヤ(205/70R16)	普通自動車タイヤ(215/60R16)	トラクタータイヤ(7-14)	自転車タイヤ(26インチ)	ロードバイクタイヤ(700x23C)	ビーチボール(30cm)	質量(kg)	標準付属品
MP001G	1,110 [161PSI] [11.1bar]	24.0 (200kPa時)	650	直流36 (40Vmax) ※3	約4回	約19回	約32回	約780回	約125回	約140回	2.8 (バッテリ含む)	米式チャック(本機取付) 英式バルブ用アダプタ クリップ付(本機取付) 仏式バルブ用アダプタ ボール用アダプタ 浮き輪用アダプタ
MP181D		22.0 (200kPa時)	650	直流18	約3回	約14回	約25回	約500回	約110回	約120回	2.7 (バッテリ含む)	
MP180D	830 [121PSI]	12.0 (200kPa時)	650	直流18	—	約11回	—	約200回	約110回	約145回	1.7 (バッテリ含む)	
MP100D	830 [121PSI]	10.0 (200kPa時)	650	直流10.8 (スライド式)	—	約2回	—	約46回	約20回	約54回	1.1 (バッテリ含む)	

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 数値は空気が入っていない状態から設定圧まで空気を入れた回数の参考値です。 ※3 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

バッテリ、 充電器に関してはP 8、22、23、24 を参照してください。

LEDライト LEDライト付 ケース付 00分 充電時間(目安)

充電式真空ポンプ

別販売品は P53 を参照してください。

真空ポンプ用ゲージ付バルブ、真空ポンプ用ホースは別販売品です。



20馬力クラス対応
大型空調機器の真空引きが可能
高い真空度 & 十分な作業量

2段圧縮機構
[2ステージ]
十分な真空度を実現

到達真空度 **3Pa**

18V | 3Pa 到達真空度 | Li-ion | バッテリ並列接続&自動切替
2ステージ | 電磁逆止弁機構

本体のみ **VP181DZ** 101,700円 ツールバッグ・ショルダベルト付
バッテリ・充電器別売

18V | 20Pa 到達真空度 | Li-ion
シングルステージ | 逆流防止機構付 ■一般家庭用エアコン室外機の真空引きに

6.0Ah **VP180DRG** 89,100円
バッテリ BL1860B・充電器 DC18RC・ケース付 55分

本体のみ **VP180DZ** 52,000円
バッテリ・充電器・ケース別売 アルミ

18V

パワーソースキット1 (A-61226) 78,900円
6.0Ah BL1860B×2本 55分(2本同時) DC18RD マックパックタイプ3

パワーソースキット2 (A-67094) 127,700円
6.0Ah BL1860B×4本 55分(2本同時) DC18RD マックパックタイプ3

パワーソースキットSH1 (A-68317) 64,900円
6.0Ah BL1860B×2本 130分(2本同時) DC18SH マックパックタイプ3

充電式ヒートガン

剥離や曲げ、溶着、収縮などの熱処理加工に

カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に / シーリング剤の乾燥や剥離に

作業に合わせて幅広い温度調節が可能

縦置き可能 / ノズル簡単取外し ノズルクイックリリースを矢印の方向に回す

冷却機能
温度調整ダイヤルを1に、風量切替スイッチを2に設定することによってノズルや相手材の冷却が可能。

風量切替スイッチ [2段階切替]

18V | Li-ion | 環境温度～550 (無段調節ダイヤル) 温度(℃) | スイッチ1:120 スイッチ2:200 風量(L/min)

電源の無い現場での作業に便利。
■ 550℃の強力熱風

NEW

本体のみ **HG181DZK** 22,600円 ケース付
バッテリ・充電器別売 LEDライト V

ヒートガン

スイッチ1:50～350 スイッチ2:80～550 温度(℃) | スイッチ1:200 スイッチ2:400 風量(L/min)

強力熱風で多彩な熱処理加工に。
■ 550℃の強力熱風
■ 9段階温度調整ダイヤル

HG6031VK 11,900円 V

用途及び別販売品

- ●ガラス保護ノズル(標準付属品) シーリング剤の乾燥や剥離に。 A-67206 950円
- ●平面ノズル(標準付属品) 熱収縮フィルムの加熱包装に。 A-67212 950円
- ●曲面ノズル(標準付属品) 樹脂管の曲げ加工に。 A-67228 1,100円
- ●丸ノズル(標準付属品) 塗装やシール剥がしに。 A-67234 950円
- ●集中ノズル(平)(別販売品) 防水シートの溶着に。 A-67240 1,900円
- ●切欠きノズル(別販売品) 熱収縮チューブの加熱収縮に。 A-67256 2,400円
- ●集中ノズル(丸)(別販売品) 樹脂棒の溶着に。 A-67262 950円
- ●スクレーパ(HG6031VKのみ標準付属品) 塗装やシール剥がしに。 A-67278 1,400円
- ●スクレーパ(HG6031VKのみ標準付属品) 狭所の掻き出しに。 A-67290 1,000円
- ●スクレーパ(別販売品) 3種類の先端部を用途に合わせて付け替え。 A-67284 1,200円

モデル No.	ポンプ	排気速度(L/分)	到達真空度(Pa)	オイル量(ml)	吸気口	1充電あたりの作業量(目安)	電源(V)	質量(kg)	標準付属品
VP181D	2段式ロータリー	113	3	300	5/16"・3/8"オスフレア	約60分 ※1 (BL1860B×2本並列使用時)	直流18	8.1 (バッテリ含む)	真空ポンプ用オイル300ml・異径アダプタ5/16"メスフレア×1/4"オスフレア
VP180D	1段式ロータリー	50	20	100～115	5/16"オスフレア	約60分 ※1	直流18	3.5 (バッテリ含む)	真空ポンプ用オイル150ml・異径アダプタ5/16"メスフレア×1/4"オスフレア

モデル No.	温度(℃)	風量(L/min)	ノズル取付径(mm)	電源(V)	1充電あたりの連続使用時間(目安)(BL1860B使用時)	質量(kg)	標準付属品
HG181D	環境温度～550 (無段調節ダイヤル)	風量1:120 風量2:200	34.5	直流18	風量1:30分(ダイヤル6) ※1 風量2:21分(ダイヤル6)	1.3 (バッテリ含む)	ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル丸ノズル
HG6031VK	スイッチ1:50～350 スイッチ2:80～550	スイッチ1:200 スイッチ2:400	34.5	単相100	電流(A) 12 / 消費電力(W) 1,200 / コード(m) 2	0.67	ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル丸ノズル・スクレーパ(2種類)

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

バッテリ、 充電器に関してはP 8、22、23、24 を参照してください。

二重絶縁 LEDライト LEDライト付 V ダイヤル式無段変速 ケース付 アルミ アルミケース付 00分 充電時間(目安)