※保冷温庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。

充電式保冷温庫 マキタバッテリで、冷やす・温める

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

シーンに合わせて容量で選べる
充実のラインナップ。

マキタのリチウムイオンバッテリで -18℃(保冷)～60℃(保温)

14段階の温度設定

保冷 7段階 [-18℃～10℃]　保温 7段階 [30℃～60℃]

選べる電源

40Vmax　18V　家庭用電源 AC100V　シガーソケット

BL4025 BL4040 BL4050F BL4080F ◎無線 ○使用可

CW003GZ 7L

40Vmax 18V Li-ion AC100V HYBRID NEW!
USB IPX4 ※1 ※2
オリーブ GZO　青 GZ
[ペットボトル収納本数]※ 500mL: 約6本
7L 「軽量」コンパクトサイズ バッテリ1本装着可能
CW003GZ 76,800円
バッテリ・充電器別売

CW001GZ 20L

オリーブ GZO　青 GZ
[ペットボトル収納本数]※ 500mL: 約20本　2L: 約4本
20L ミドルサイズ バッテリ2本装着可能
CW001GZ 78,700円
バッテリ・充電器別売

CW002GZ 50L

オリーブ GZO　青 GZ
製品の動画がご覧になれます。
[ペットボトル収納本数]※ 500mL: 約50本　2L: 約15本
50L 大容量サイズ バッテリ2本装着可能
CW002GZ 125,800円
バッテリ・充電器別売

充電式保冷温庫

18V Li-ion AC100V HYBRID
USB IPX4 ※1 ※2
バッテリ別売
[ペットボトル収納本数]※ 500mL: 約20本　2L: 約4本
20L
CW180DZ 69,800円
バッテリ・充電器別売
(ライトバッテリは使用できません)

※ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。

モデル	能力 冷却能力(-18℃)	能力 加熱能力(60℃)	内容積	冷却方式		温蔵方式	感電保護クラス	断熱材(発泡ガス)	電源 リチウムイオンバッテリ	電源 家庭用電源	電源 自動車シガーライターソケット	USB電源端子	1充電使用時間(目安)※3 装着バッテリ・本数	外気温30℃ -18℃設定時	外気温30℃ 5℃設定時	外気温0℃ 60℃設定時	質量(kg)	標準付属品
CW003G	65W	36W	7L	コンプレッサ冷媒ガス(R-134a)圧縮方式	24g	ワイヤヒーター加熱方式	Class Ⅲ	ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)	直流36V※4(40Vmax)直流18V	AC100V 50/60Hz	DC12-24V	[出力電圧]直流5V [出力電流]直流2.4A [形状]USB Aタイプ	BL4050F×1本	約7時間	約16時間30分	約7時間	8.8 (BL4050F×1本装着時)	ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード
CW001G	90W	42W	20L		28g								BL4050F×2本	約10時間	約28時間	約8時間30分	16.1 (BL4050F×2本装着時)	
CW002G	120W	85W	50L		37g								BL1860B×2本	約6時間30分	約17時間30分	約5時間30分		
CW180D	90W	42W	20L		28g				直流18V	AC100V 50/60Hz	DC12-24V		BL4050F×2本	約10時間	約24時間30分	約6時間	27 (BL4050F×2本装着時)	
													BL1860B×2本	約5時間	約16時間	約4時間		
													BL1860B×1本	約2時間30分	約8時間30分	約2時間	14.3 (BL1860B×2本装着時)	
													BL1860B×2本	約5時間	約17時間	約4時間		

充電式ケトル バッテリで沸かす。電源が取れない現場の食事や、アウトドアでの使用に

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

コンセント不要、火も使わない
バッテリ湯沸かし体験

1充電あたりの湯沸し可能水量(目安)※1
KT001G 約3.0L BL4050F×2本[5.0Ah]
KT360D 約1.7L BL1860B×2本[6.0Ah]

二重構造[樹脂+ステンレス]
しっかり保温
室温0℃ 湯量0.8L [沸騰30分後] 約85℃ [沸騰60分後] 約70℃
タンク内目盛り付

その他の機能 ・バッテリ残容量表示付き ・沸騰お知らせ機能 ・空焚き防止機能 ・蓋は取外して丸洗い

40Vmax Li-ion　容量 0.8L NEW!

バッテリ別売　オリーブ GZO　バッテリ別売　青

KT001GZ 青/O オリーブ

25,500円 バッテリ・充電器別売
■バッテリ1本で使用可能。(バッテリは2本装着可能)
BL4025 BL4040 BL4050F BL4080F DC18RD ◎無線 ○使用可

充電式ケトル

18V+18V 36V Li-ion　容量 0.8L NEW!

バッテリ別売　白W　バッテリ別売　青

KT360DZ 青/W 白

21,400円 バッテリ・充電器別売
※本製品はバッテリ2本で使用します。(ライトバッテリは使用できません)

モデルNo.	タンク容量(L)	湯沸し所要時間	電源(V)	1充電あたりの湯沸し可能水量(目安)/回数(0.8L)※5			質量(kg)
KT001G	0.8	約7分 BL4050F×1本	直流36V※6(40Vmax)	BL4025×2本(2.5Ah) 約1.2L/約1.5回	BL4040×2本(4.0Ah) 約2.2L/約2.7回	BL4050F×2本(5.0Ah) 約3L/約3.7回	2.7(全体)(BL4025×1装着時) 1.0(台座) 1.0(ケトル:空のとき)
KT360D	0.8	約7分 BL1860B×2本	直流36V(18V×2)	BL1860B×2本(6.0Ah) 約1.7L/約2.1回		BL1830B×2本(3.0Ah) 約0.8L/約1.0回	3.3(全体)(BL1860B×2装着時) 1.0(台座) 1.0(ケトル:空のとき)

※1 バッテリ使用時。雨天や製品が濡れている状態では、電源コードを使用しないで下さい。※2 水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※3 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。※4 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。
※5 開始水温23℃、室温23℃における参考値。バッテリの状態や気温、水温、気圧などにより変化します。※6 満充電時のバッテリ電圧を表しています。

バッテリ・充電器に関しては P8.22.23.24を参照してください。

充電式ファン 静かな運転音+パワフルな風

40Vmax 羽根径235mm Li-ion AC100V HYBRID
■羽根径 235mm ■騒音値 48dB(A)(強)
■自動首振り機能付 ■上下角度調整(手動)
■タイマー付(1.2.4時間)

CF001GZ 13,300円
バッテリ・充電器別売
BL4025 BL4040 BL4050F ◎無線 ○使用可
前面カバー工具レス脱着　オリーブO　白W　463　バッテリ別売　バッテリ別売　バッテリ別売

充電式ファン

14.4V 18V 10.8V スライド式 羽根径235mm Li-ion CXT AC100V HYBRID
(CF203DZ) (CF202DZ)
■羽根径 235mm ■自動首振り機能付
■タイマー付(1.2.4時間) ■上下角度調整(手動)

CF203DZ 12,800円 バッテリ・充電器別売(ライトバッテリは使用できません)
CF202DZ 11,900円 バッテリ・充電器別売
前面カバー工具レス脱着　白W　447　バッテリ別売　バッテリ別売

充電式産業扇 静かな運転音+パワフルな風

40Vmax 羽根径330mm Li-ion AC100V HYBRID
■羽根径 330mm ■騒音値 52dB (A) (強)
■タイマー付(1.2.4時間)
■前面カバー工具レス脱着

CF002GZ 17,800円
バッテリ・充電器別売
BL4025 BL4040 BL4050F BL4080F ◎無線 ○使用可
602　バッテリ別売

充電式産業扇

14.4V 18V 羽根径330mm Li-ion AC100V HYBRID
■羽根径 330mm
■タイマー付(1.2.4時間)
■前面カバー工具レス脱着

CF301DZ 16,700円 バッテリ別売
バッテリ・充電器別売 (ライトバッテリは使用できません)
602

14.4V 18V 羽根径330mm Li-ion AC100V HYBRID
■羽根径330mm
■タイマー付(1.2.4時間)
※在庫僅少品
600　バッテリ別売
CF300DZ 12,500円
バッテリ・充電器別売 (ライトバッテリは使用できません)

14.4V 18V 羽根径180mm Li-ion CXT AC100V HYBRID
(CF102DZ) (CF101DZ)
■羽根径 180mm
■小型軽量ボディで様々な場所へ設置
■タイマー付(1.2.4時間)
■上下角度調整(手動) ■可動式フック付

別販売品 CF100D CF101D/102D 取付可能 墨出し器用エレベータ三脚(W5/8) TK00LM1001 7,400円 高さ 400～1,140mm
CF102DZ　CF101DZ　284　284　バッテリ別売　傾きロック解除ボタン　バッテリ別売

CF102DZ 10,700円 バッテリ・充電器別売
CF101DZ 9,700円 バッテリ・充電器別売
(ライトバッテリは使用できません)

10.8V スライド式 羽根径180mm Li-ion CXT AC100V HYBRID
■小型軽量ボディ
■可動式フック付
■上下角度調整(手動)

252　バッテリ別売
別販売品 ライトスタンド A-58126 6,500円 高さ 992～1,750mm
CF100DZ 7,500円
バッテリ・充電器別売

CF001GZ	190	直流36(40Vmax)※2	AC100V 50/60Hz	BL4025	強 約6時間50分 中 約9時間10分 弱 約12時間10分	BL4040	強 約11時間 中 約14時間40分 弱 約19時間20分	2.0
CF203DZ	190	直流14.4/18(ライトバッテリ除く)	AC100V 50/60Hz	BL1460B	強 約4時間35分 中 約7時間25分 弱 約12時間50分	BL1860B	強 約7時間10分 中 約11時間40分 弱 約19時間15分	1.9
CF202DZ	190	直流10.8(スライド式)	AC100V 50/60Hz	BL1015	強 約1時間5分 中 約1時間50分 弱 3時間10分	BL1040B	強 約2時間55分 中 約4時間50分 弱 約8時間10分	1.9
CF102DZ	180	直流14.4/18(ライトバッテリ除く)	AC100V 50/60Hz	BL1460B	強 約6時間5分 中 約7時間45分 弱 約14時間20分	BL1860B	強 約9時間35分 中 約11時間45分 弱 約21時間10分	1.3
CF101DZ	180	直流10.8(スライド式)	AC100V 50/60Hz	BL1015	強 約1時間45分 中 約2時間25分 弱 約4時間	BL1040B	強 約4時間35分 中 約6時間20分 弱 約10時間30分	1.3
CF100DZ	180	直流10.8(スライド式)	AC100V 50/60Hz	BL1015	強 約1時間45分 中 約2時間25分 弱 約4時間	BL1040B	強 約4時間35分 中 約6時間20分 弱 約10時間30分	1.0
CF002GZ	240	直流36(40Vmax)※2	AC100V 50/60Hz	BL4025	強 約3時間20分 中 約6時間40分 弱 約10時間40分	BL4040	強 約5時間20分 中 約10時間40分 弱 約17時間	3.8
CF301DZ	240	直流14.4/18(ライトバッテリ除く)	AC100V 50/60Hz	BL1460B	強 約2時間40分 中 約5時間20分 弱 約10時間30分	BL1860B	強 約3時間35分 中 約7時間10分 弱 約14時間10分	3.8
CF300DZ	220	直流14.4/18(ライトバッテリ除く)	AC100V 50/60Hz	BL1460B	強 約1時間50分 中 約2時間50分 弱 約5時間50分	BL1860B	強 約2時間 中 約3時間10分 弱 約6時間40分	4.0

40Vmax Li-ion XGT
パワーソースキットXGT1 (A-69727) 67,500円
2.5Ah BL4025×2本 19分(未充電)～28分(フル充電) DC40RA マックパックタイプ1
パワーソースキットXGT2 (A-69733) 76,200円
4.0Ah BL4040×2本 31分(未充電)～45分(フル充電) DC40RA マックパックタイプ2
パワーソースキットXGT3 (A-71978) 97,200円
5.0Ah BL4050F×2本 38分(未充電)～56分(フル充電) DC40RA マックパックタイプ2

18V+18V 36V 18V Li-ion
パワーソースキット1 (A-61226) 78,900円
6.0Ah BL1860B×2本 55分(2本同時) DC18RD マックパックタイプ3
パワーソースキット2 (A-67094) 127,700円
6.0Ah BL1860B×4本 55分(2本同時) DC18RD マックパックタイプ3
パワーソースキットSH1 (A-68317) 64,900円
6.0Ah BL1860B×2本 130分(2本同時) DC18SH マックパックタイプ3

充電式コーヒーメーカー どこでも淹れたて、様々な現場に贅沢なひと時を

18V 14.4V 10.8V スライド式 Li-ion CXT

マキタ純正カフェポット　レギュラーコーヒー(粉)
■ステンレス製マグカップ付(カバー付)

218　バッテリ別売　青

CM501DZ 青/DZAR
13,900円 ステンレス製マグカップ付
バッテリ・充電器別売(ライトバッテリは使用できません)
※在庫僅少品(DZAR)
別販売品 マグカップ(カバー無し) A-67468 1,500円(240mL)
バッテリ別売　オーセンティックレッド　DZAR

18V Li-ion AC100V HYBRID レギュラーコーヒー(粉)
■選べる電源&簡単ドリップ式
■飲みやすい約71℃でドリップ ※3
■空炊き防止機能付

214　バッテリ別売

CM500DZ
7,500円
バッテリ・充電器別売
(ライトバッテリは使用できません)

別販売品
マキタ純正カフェポット(CM501D用) 家庭充填パックで酸化を防ぎ、挽きたての香り。ゴミ捨ても簡単。

マキタの珈琲 ブラジル HUTTER ヘーゼルナッツ 芳ばしい苦味とコク深い味わい
マキタの珈琲 モカ SWEET シュガー 甘い香りとソフトな口当たり
マキタの珈琲 キリマンジャロ FRUITY フルーティー 甘酸っぱい香りとキレのある後味

A-66450 2,000円 原産国名:ブラジル 内容量:20袋
A-66472 2,000円 原産国名:エチオピア 内容量:20袋
A-66466 2,000円 原産国名:タンザニア 内容量:20袋

レギュラーコーヒー(粉)
マキタの珈琲 ブラジル HUTTER ヘーゼルナッツ 体にしみ渡る、確かな飲みごたえ
※ドリップして お飲みください。
A-61276 1,400円 原産国名:ブラジル[ラビカ種] 内容量:500g

モデルNo.	CM501D		CM500D	
水タンク容量(mL)	240		150	
質量(kg)(バッテリ除く)	1.5		0.9	
1充電あたりの作業量(目安/ドリップ)	[120mL/杯 ※4]		[150mL/杯 ※4]	
	BL1040B (4.0Ah)	BL1460B (6.0Ah)	BL1830B (3.0Ah)	BL1860B (6.0Ah)
	約260mL (約2.1杯分)	約520mL (約4.3杯分)	約300mL (約2杯分)	約600mL (約4杯分)
ドリップ時間(1杯)	約5.5分	約4分	約7分	約7分
標準付属品	マグカップ(カバー付)・フィルタ フィルタホルダ・カフェポットホルダ 計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)		バッテリホルダ 電源コード(AC100V用) 計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)	

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 ※3 室温32℃、水温12.2℃の場合 ※4 室温24℃、水温18℃、1杯120mLの場合。

バッテリ・充電器に関しては P 8、22、23、24 を参照してください。