BI5 バイファイブ

5°の傾斜が生み出す 約1.6倍※の切断スピード

5度傾斜 刃物取付角度

高能率

効率よく切粉を排出

切断スピード 約1.6倍※



※当社従来品比

刃物取付け角度を5度に設定、くい付きが良くスピーディな切断。

＋

バイメタル

長寿命

折れにくく、焼きつかない

刃物寿命 約2倍※

※当社従来品比

刃先は耐衝撃&耐摩耗性に優れたマトリックスⅡハイス採用。

レシプロソーブレード レシプロソー (P98、99、P228 参照) (充電式レシプロソー 4390D 除く)

BI5 バイファイブ

材質	主要切断材料/ブレード形状	名称	部品番号	入数	価格	全長/厚み (mm)	1インチ当たり山数	切断能力 (mm)※ 軟鋼板	非鉄金属	プラスチック	パイプ	ALC	木材	プラスチック	その他
バイメタル マトリックスⅡハイス	■木材(釘可)・木材解体用	BIM45	A-57956	5	3,400円	150/1.3	6	—	—	10~75	—	—	10~75 (釘入り可)	—	—
	■木材(釘可)・ALC・木材解体用	BIM46	A-57962	5	4,400円	225/1.3	6	—	—	10~100	—	10~150	10~150 (釘入り可)	—	—
		BIM47	A-57978	5	5,200円	300/1.3	6	—	—	10~100	—	10~225	10~225 (釘入り可)	—	—
	■鉄・ステンレス・設備解体用	BIM48	A-57984	5	4,400円	200/1.3	10&14	4~6	4~12	5~100	φ125以下 (ステンレス可)	—	8~125 (釘入り可)	4~6	設備解体に
			A-59477	50	41,200円										
		BIM49	A-57990	5	5,500円	250/1.3	10&14	4~6	4~12	5~100	φ175以下 (ステンレス可)	—	8~175 (釘入り可)	4~6	設備解体に
			A-59483	50	52,200円										
		BIM50	A-58001	5	6,700円	300/1.3	10&14	4~6	4~12	5~100	φ225以下 (ステンレス可)	—	10~225 (釘入り可)	4~6	設備解体に
			A-68725	50	61,900円										
	■木材(釘可)・鉄・ステンレス用	BIM51	A-58017	5	3,200円	150/0.9	10	4~6	4~12	6~75	φ75以下 (ステンレス可)	—	8~75 (釘入り可)	4~6	—
		BIM52	A-58023	5	3,700円	200/0.9	10	4~6	4~12	6~100	φ125以下 (ステンレス可)	—	8~125 (釘入り可)	4~6	—
	■鉄・ステンレス用	BIM53	A-58039	5	3,200円	150/0.9	14	3~6	3~9	3~10	φ75以下 (ステンレス可)	—	5~75 (釘入り可)	3~6	アングル等
			A-59499	50	30,000円										
		BIM54	A-58045	5	3,700円	200/0.9	14	3~6	3~9	3~10	φ125以下 (ステンレス可)	—	5~100 (釘入り可)	3~6	アングル等
			A-60187	50	34,900円										
		BIM55	A-58051	5	4,600円	250/0.9	14	3~6	3~9	3~10	φ175以下 (ステンレス可)	—	5~100 (釘入り可)	3~6	アングル等
			A-60193	50	42,700円										
		BIM62	A-69808	5	3,200円	150/0.9	16	1.5~4.5	1.5~7.5	1.5~10	φ75以下 (ステンレス可)	—	—	1.5~4.5	—
	■鉄・ステンレス用・ダクト・デッキプレート	BIM63	A-69814	5	3,700円	200/0.9	16	1.5~4.5	1.5~7.5	1.5~10	φ125以下 (ステンレス可)	—	—	1.5~4.5	ダクト解体等
			A-69820	50	34,900円										
		BIM57	※A-58073	5	3,700円		18								
		BIM64	A-69836	5	4,600円	250/0.9	16	1.5~4.5	1.5~7.5	1.5~10	φ175以下 (ステンレス可)	—	—	1.5~4.5	ダクト解体等
		BIM58	※A-58089				18								
			※A-60218	50	42,700円										
		BIM65	A-69842	5	5,200円	300/0.9	16	1.5~4.5	1.5~7.5	1.5~10	φ225以下 (ステンレス可)	—	—	ステンレス 1.5~4.5	ダクト解体等
		BIM66	A-69858	5	3,200円	150/0.9	21	~3	~3	10以下	φ75以下 (ステンレス可)	—	—	~3	ダクト解体等
		BIM67	A-69864	5	3,700円	200/0.9	21	~3	~3	10以下	φ125以下 (ステンレス可)	—	—	~3	ダクト解体等
		BIM61	※A-58110				24								

※ 取り付けモデルにより、能力は異なります。 ※在庫僅少品