

リチウム
穴あけ
ハシリ
曲げ断
集じん
充電式
リナー
研削
レーザー
カブハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
発電
ソケット
高圧洗浄
他充電製品
アクセサリー

01 穴あけ・締付け

別販売品は P37 ~ 42 を参照

充電式ドライバドリル

10.8V スライド式 32N・m (326kgf・cm) Li-ion XGT

- BLモーターでショートボディ
- 豊富な先端工具を片手で付替えワンスリーブチャック

154

4.0Ah DF332DSMX 41,300円 60分

バッテリーBL1040B×2本・充電器DC10SA・ケース付

本体のみ DF332DZ 18,400円

バッテリー・充電器・ケース別売

充電式ドライバドリル 薄型ギヤの採用により、さらに短く、耐久性も両立。

10.8V スライド式 28N・m (280kgf・cm) Li-ion XGT

- 軸受けにボールベアリングを採用し、ビットを高精度保持
- 脱着カンタン ビットスリーブ

149

1.5Ah DF033DSHX 25,800円 22分

バッテリーBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付

本体のみ DF332DZ 9,600円

バッテリー・充電器・ケース別売

10.8V スライド式 28N・m (280kgf・cm) Li-ion XGT

- 軸受けにボールベアリングを採用し、ビットを高精度保持
- 豊富な先端工具を片手で付替えワンスリーブチャック

179

1.5Ah DF333DSHX 27,900円 22分

バッテリーBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付

本体のみ DF333DZ 11,700円

バッテリー・充電器・ケース別売

充電式ドライバドリル 10.8V差し込みバッテリー式

10.8V 22N・m (224kgf・cm) Li-ion

- 軽快&パワフル
- 小型・軽量ボディ・質量 0.88kg
- 脱着カンタン、ビットスリーブ

157

1.3Ah DF030DWX 26,300円 50分

バッテリーBL1013×2本・充電器DC10A・ケース付

本体のみ DF030DZ 9,100円

バッテリー・充電器・ケース別売

10.8V 22N・m (224kgf・cm) Li-ion

- 豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様
- 小型・軽量ボディ 質量 1.0kg

189

1.3Ah DF330DWX 29,200円 50分

バッテリーBL1013×2本・充電器DC10A・ケース付

本体のみ DF330DZ 12,000円

バッテリー・充電器・ケース別売

充電式ドライバドリル

14.4V 38N・m (380kgf・cm) Li-ion

192

1.5Ah DF471DSHX 39,300円 30分

バッテリーBL1415N×2本・充電器DC18SD・ケース付

LEDライト付

14.4V 30N・m (300kgf・cm) Li-ion

192

1.5Ah DF370DSH 22,500円 30分

バッテリーBL1415N (差込式) 充電器DC18SD・ケース付

LEDライト付

14.4V 48N・m (480kgf・cm) Li-ion APT

192

6.0Ah DF470DRGX 66,800円 55分

バッテリーBL1460B×2本・充電器DC18RC・ケース付

LEDライト付

充電式ドライバドリル

1.5Ah DF471DSHX 39,300円 30分

充電式ドライバドリル

1.5Ah DF370DSH 22,500円 30分

充電式ドライバドリル

6.0Ah DF470DRGX 66,800円 55分

モデルNo.	穴あけ能力(mm)		チヤック能力(mm)	回転数 (min) ¹⁾ [回転/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安) ^{※1}			質量 (kg) ²⁾	標準付属品	
	木工	木ネジ(mm)				穴あけ 木ネジφ9mm フランジ(25mm厚)	穴あけ 鉄ネジφ3mm 1.6mm厚板	ネジ締めφ4.1×38mm ラフソケット			質量
DF332D	10	28	φ5.1×6.3 M6	0.8~1.0	高速0~1,500 低速0~450	直流10.8 (スライド式)	約760本(高速) 約300本(低速)	約850本(高速)	約480本(高速)	1.1	φビット2-65・フック
DF033D	10	21	φ5.1×6.3 M6	0.8~1.0	高速0~1,700 低速0~450	直流10.8 (差込式)	約220本(高速) 約200本(低速)	約320本(高速)	約170本(高速)	0.93	φビット2-65・フック
DF333D	10	21	φ5.1×6.3 M6	0.8~1.0	高速0~1,700 低速0~450	直流10.8 (スライド式)	約220本(高速) 約200本(低速)	約320本(高速)	約170本(高速)	1.1	φビット2-65・フック
DF030D	10	21	φ5.1×6.3 M6	0.8~1.0	高速0~1,300 低速0~350	直流10.8 (差込式)	約190本	約250本	約130本	0.88	φビット2-65・フック
DF330D	10	21	φ5.1×6.3 M6	0.8~1.0	高速0~1,300 低速0~350	直流10.8 (差込式)	約190本	約250本	約130本	1.0	φビット2-65 ホルスタ(DZ除く)
DF471D	13	25	φ6.2×5.0 M6	1.5~1.3	高速0~1,700 低速0~400	直流14.4	約280本(高速)	約380本(高速)	約250本(高速)	1.4	φビット2-65
DF370D	10	25	φ5.1×6.3 M6	0.8~1.0	高速0~1,400 低速0~400	直流14.4	約410本(高速)	約400本(高速)	約210本(高速)	1.3	φビット2-65
DF470D	13	38	φ10×9.0 M6	1.5~1.3	高速0~1,550 低速0~400	直流14.4	約1,560本	約320本	約150本	1.6	φビット2-65・フック

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 このマークの印の番号は、このマークの印の番号です。 ※3 1充電あたりの作業量(目安) ※4 1充電あたりの作業量(目安)

000N・m (100kgf・cm) LEDライト付 最大トルク 16段階 18段階 20段階 カブハン付 12段階 集じん 2段階 充電式 2段階 充電器付 2段階 プレーキ付 2段階 正逆転両用 ケース付

01 穴あけ・締付け

別販売品は P37 ~ 42 を参照

充電式オートパックスクリュードライバ

現場をホースレス・コードレス化

業界初[※] 充電式でコイル連結ビス対応

ハイパワーブラシレスモーター搭載

AC機同等のスピード 6000min¹⁾の高速回転を実現。

圧倒的な低騒音&作業量

確実に締め込む

ビスを打ち込まず、始めから終わるまで締め込むので、ボードと下地をしっかりと固定。

押している間だけ回転「フッシュドライブ」

モーターが起動

締め付け完了

ネジから離すとモーターが停止

バッテリー残量を知らせランプ

製品本体を約450g軽量化

FR451D + BAP18E (標準付属品) 2.4kg

BAP18E (標準付属品) 2.2kg

軽量化

バッテリーを回りに分離させて軽快作業

FR451D + BAP18E (標準付属品) 2.4kg

エアー機・エアーホース (標準付属品) 2.2kg

BAP18E (標準付属品) 2.2kg

標準付属品 5,500円(税別)

軽量ボディで軽快ビス締め & 豊富な作業量

1充電あたりの作業量 ※2,3

BL1860B(6.0Ah) DRX標準品 2.4kg 約3,200本

BL1820B(2.0Ah) 2.1kg 約1,100本

18V 6,000min¹⁾回転数 25~41mm ネジ長さ 4mm ネジ径

「高耐久」アルミ製ケーシング

ケーシングの素材や構造を見直し、耐久性が向上。

ワンタッチ着脱 ビット交換も容易

素早く緩め作業 (逆回転時3,000min¹⁾)

6.0Ah FR451DRGX 96,100円 27分(実用充電) 40分(フル充電)

FR451DZ 48,500円

バッテリー・充電器・ケース別売

18V 6,000min¹⁾回転数 4mm ネジ径

254

6.0Ah FS600DRG 62,100円 27分(実用充電) 40分(フル充電)

バッテリーBL1860B 充電器DC18RF・ケース付

6.0Ah FS600DRAX 65,700円 15分(実用充電) 24分(フル充電)

バッテリーBL1820B×2本付 充電器DC18RF・ケース付

本体のみ FS600DZ 31,200円

バッテリー・充電器・ケース別売

18V 4,500min¹⁾回転数 5mm ネジ径

254

6.0Ah FS455DRG 62,100円 27分(実用充電) 40分(フル充電)

バッテリーBL1860B 充電器DC18RF・ケース付

2.0Ah FS455DRAX 65,700円 15分(実用充電) 24分(フル充電)

バッテリーBL1820B×2本付 充電器DC18RF・ケース付

本体のみ FS455DZ 31,200円

バッテリー・充電器・ケース別売

充電式スクリュードライバ

圧倒的な低騒音 & 豊富な作業量

フッシュドライブ × BL MOTOR

素早く緩め作業 (逆回転時3,000min¹⁾)

6.0Ah FS600DRG 62,100円 27分(実用充電) 40分(フル充電)

バッテリーBL1860B 充電器DC18RF・ケース付

2.0Ah FS600DRAX 65,700円 15分(実用充電) 24分(フル充電)

バッテリーBL1820B×2本付 充電器DC18RF・ケース付

本体のみ FS600DZ 31,200円

バッテリー・充電器・ケース別売

18V 6,000min¹⁾回転数 4mm ネジ径

254

6.0Ah FS600DRG 62,100円 27分(実用充電) 40分(フル充電)

バッテリーBL1860B 充電器DC18RF・ケース付

2.0Ah FS600DRAX 65,700円 15分(実用充電) 24分(フル充電)

バッテリーBL1820B×2本付 充電器DC18RF・ケース付

本体のみ FS600DZ 31,200円

バッテリー・充電器・ケース別売

18V 4,500min¹⁾回転数 5mm ネジ径

254

6.0Ah FS455DRG 62,100円 27分(実用充電) 40分(フル充電)

バッテリーBL1860B 充電器DC18RF・ケース付

2.0Ah FS455DRAX 65,700円 15分(実用充電) 24分(フル充電)

バッテリーBL1820B×2本付 充電器DC18RF・ケース付

本体のみ FS455DZ 31,200円

バッテリー・充電器・ケース別売

モデルNo.	締付け能力 (mm)	回転数 (min) ¹⁾ [回転/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安) ^{※3}			質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品
				石こうボード厚さ12.5mm 木下地	石こうボード厚さ25.0mm (12.5mm2枚)木下地	石こうボード厚さ12.5mm 鋼製下地		
FR451D	連結ビス(コイルタイプ)φ3.5×25~φ4.2×41	0~6,000	直流18	[ボートネジ3.9×28mm] 約3,500本	[ボートネジ3.9×41mm] 約3,200本	[ボートネジ3.5×28mm] 約3,200本	2.4	φビット2-120(3本)
FS600D	ドライウォール φ4	0~6,000	直流18	石こうボード厚さ12.5mm 木下地	石こうボード厚さ25.0mm (12.5mm2枚)木下地	石こうボード厚さ12.5mm 鋼製下地	<DRG>1.6 <DRA>1.3	φビット2-45 ゴムチャック・フック
FS455D	デグネジ φ5 ドライウォール φ5	0~4,500	直流18	[ボートネジ4×28mm] <DRG> 約3,500本	[ボートネジ4×40mm] <DRG> 約2,500本	[ボートネジ3.5×25mm] <DRA> 約2,800本	約800本	

※1 2021年1月現在。当社調べ。 ※2 12.5mm石こうボード(鋼製下地)張り、φ3.5×28mmボートネジの場合。(フッシュドライブ使用) ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

LEDライト付 V 無段変速 正逆転両用 ケース付 00分 充電時間(目安)