別版売品　各種穴あけ、その他部品（各種充電式／電気式共通）

	部品番号	価格	適用モデル
●バッテリプロテクタX バッテリ部への水や粉じんの侵入を防止します（14.4V用）	A-52560	3,200円	TD134D TS131D（TD136D TD137D）
●インパクト用ホルスター SD型	A-19093	2,500円	充電式インパクトドライバ（全機種 Li-ion0.7.2V、10.8Vは除く）
●ショルダベルト 持ち運びに便利（取付例）	A-46078	800円	取付穴付プラスチックケースに使用
●肩かけストラップ 高所や足場での作業時に便利（取付例）	193122-4	800円	6916D-6990D TD120D/150D TD200D
●グリップセット品 NEW	A-75144	5,200円	DF002G-HP002G DF484D-HP484D

別版売品　ボード用 / テクス用スクリュードライバ

▶(6816・6817用)補修セット品　※交換方法は付属の「手順書」を参照下さい。

1回目　クラッチが切れた時に異音が出たら…

●補修セット品 <標準付属品> [6816/6817共通] 194881-3 650円　防じんリング・段付ピン4×3個・グリス

2回目　再度、異音が出たら…

■(6816)クラッチ補修セット品 194886-3 4,000円 <別版売品> 防じんリング・スピンドルアッセンブリ・コンプレッションスプリング6ツ(付ピン)8・ヘリカルギヤ41・段付ピン4×3個・グリス

■(6817)クラッチ補修セット品 194882-1 4,200円 <別版売品> 防じんリング・スピンドルアッセンブリ・ラットワッシャ8×2枚 ギヤコンプリート・段付ピン4×3個・グリス

	部品番号	価格	適用モデル
●ゴムキャップ 材料のキズ付き防止に。	421641-3	50円	FS453D-FS455D-FS600D FS4100/6100（6812-6812SP-6812SPK-6813SP 6814SP-6815SP-6816SP-6817SP 6818SP-6819SP-FS454D）
●ゴムキャップ（大） 化粧吸音板やへこみやすい部材の締付けに。	422163-6	250円	
●防じんリング	421532-8	50円	（6812-6812SP-6812SPK-6813SP 6814SP-6815SP-6816SP-6817SP）
	421862-7		（6814SP-6815SP）
●アジャストスリーブL ⊕ビット2-65が使用可能	154799-0	1,200円	（6816SP-6817SP 6814SP-6815SP）

	サイズ(mm)	部品番号	価格	適用モデル
●⊕ビット 軽天用	2-25	A-49959	250円	FS440D
	2-25	A-44183		FS440D
	3-25	※784213-8		（6825SP 6822 6823）
●コネクトビット 6.35-60		A-44270（マグネット付）	2,200円	

	部品番号	価格	適用モデル
●六角用ストップリング ヘクスボルトの締付け深さ調節用。	323348-6	1,500円	(6800)
●ストップリング 44 ⊕ビット65用	321417-7	1,700円	6801N (6800PV)
●ストップリング 38 ソケットビット用	321307-4	950円	6801N (6800B-6800PV)

●ルーフボルト用 ルーフボルトの締付けに

サイズ	セット内容	部品番号	価格	適用モデル
M6用	フロントガイド10 コネクトビット6-59 コンプレッションスプリング ドライブガイド	192190-4	6,700円	6801N
M8用	フロントガイド14	192191-2		

別版売品　オートパックスクリュードライバ

㉚ボードネジ・コンストBパック・・石こうボードと木下地の固定。（ダクロメタル）石こうボードと鋼製下地（0.8㎜以下）の固定。
・フレキBパック・・・コンパネ、合板と木下地の固定。石こうボードと木下地、鋼製下地（0.8㎜以下）の固定。
・コースウッドパック・・コンパネ用。

○印は以下の認定取得品です。(GB-R:普通石こうボード·GB-F:強化石こうボード/厚さは全て12.5㎜)
※認定一覧はP.167を参照下さい。
枠組壁工法耐力壁(GB-R)……認定番号: TBFC-0034
枠組壁工法耐力壁(GB-F)……認定番号: TBFC-0058
木造軸組工法耐力壁(GB-R)……認定番号: FRM-0176
品確法第58条軸組工法準耐力壁(GB-R)……認定番号: 第707号
★:2×4認定区
●ノンクロム=環境に配慮し、表面処理には六価クロム、鉛、カドミウムなどの有害物質は一切使用していません。

形式	色	径×長さ(mm)	部品番号	価格	梱包単位	適用モデル
コンストBパック（木下地、鋼製下地用）	無地	4×25	●A-50398	3,700円	1箱1,000本入（1連100本×10連）	6840 6841 6832 6833 6834 6836 6837 6831D FR440D
			A-40521	3,400円		
		4×28★	※●A-50407	4,200円		
			※A-40537	3,900円		
		4×32★	●A-50413	4,700円		
			※A-40543	4,400円		
		4×40★	※●A-50429	5,400円		
			※A-40559	5,000円		
		4×25	●A-50354	3,700円		
			※A-12398	3,400円		
		4×28★	●A-50360	4,200円		
			※A-12407	3,900円		
		4×32★	●A-50376	4,700円		
			※A-12413	4,400円		
		4×40★	※●A-50382	5,400円		
			※A-12429	5,000円		
	白ベージュ	4×40★	※A-13655	7,900円		
		4×25	※A-13063	6,200円		
		4×28★	※A-13085	6,700円		
		4×32★	※A-13100	7,400円		
		4×40★	※A-13661	7,900円		
フレキBパック（木下地専用）	無地	3.5×25	A-13116	3,200円		6842L
		3.5×28	A-13122	3,500円		
		3.5×32	A-13138	3,900円		
		3.5×40	A-13144	5,000円		
コースウッドパック		3.8×51	A-16667	3,500円	1箱500本入（1連50本×10連）	（6834 6832）
		3.8×57	A-16673	3,900円		

㉚ボードネジ ●カラー連結ビス（コイルタイプ）　木材へのクイッキが良好 二条ねじ　材質：鉄 表面処理：ノンクロム 頭径：8.2㎜

■ 25mm RS3925DC(アオ)　■ 28mm RS3928DC(アカ)
■ 32mm RS3932DC(ミドリ)　■ 41mm RS3941DC(チャ)

※認定内容はP176を参照下さい。

形状	用途	長さ(mm)	胴径(mm)	型式	部品番号	価格	梱包単位(1箱)	適用モデル
	木質下地	25	3.9	RS3925DC(アオ)	F-70814	11,000円	1箱4,000本入（1巻100本×20巻×2箱）	6841R FR451D
		28		RS3928DC(アカ)	F-70827	11,500円		
		32		RS3932DC(ミドリ)	F-70830	12,400円		
		41		RS3941DC(チャ)	F-70843	15,500円		

㉚ボードネジ ●連結ビス（コイルタイプ）　材質：鉄 表面処理：ノンクロム 頭径：8.2㎜

形状	用途	長さ(mm)	胴径(mm)	型式	部品番号	価格	梱包単位(1箱)	適用モデル
	木質下地	25	3.8	RS3825DG	F-70126	11,000円	1箱4,000本入（1巻100本×20巻×2箱）	6841R FR451D
		28		RS3828DG	○F-70139	11,500円		
		32		RS3832DG	○F-70142	12,400円		
		41		RS3841DG	○F-70155	15,500円		
	鋼製下地	41	3.5	RS3541DG※	F-70113	16,700円		

㉚ボードネジ ●連結ビス（平テープタイプ）　材質：鉄 表面処理：ノンクロム 頭径：8.2㎜

形状	用途	長さ(mm)	胴径(mm)	型式	部品番号	価格	梱包単位(1箱)	適用モデル
	木質下地	25	3.8	TS3825DG	F-70010	16,200円	1箱4,000本入（1連50本×20連×4箱）	6840 6841 6842L 6832 6833 6834 6836 6837 6831D FR440D
		28		TS3828DG	○F-70023	17,900円		
		32		TS3832DG	○F-70036	19,000円		
		41		TS3841DG	○F-70049	22,500円		
	鋼製下地	25	3.5	TS3525DG	F-70052	13,900円		
		28		TS3528DG	F-70065	15,500円		
		32		TS3532DG	F-70078	16,000円		
		41		TS3541DG	F-70081	19,700円		

㉛ ⊕ビット（5本組）

サイズ(mm)	部品番号	価格	適用モデル
2-120L	A-72403	2,500円	FR451D
2-122L	A-45858	3,000円	6840·6841/R(FR440D)
2-162L	A-48636	3,200円	6842L
2-132	A-16536	3,000円	(6832·6833·6836·6837)
2-146	A-19825	3,200円	(6834)
2-117	A-12697	2,700円	(6831D)

●延長ハンドルセット品（床張り作業が立って行えます）

部品番号	価格	適用モデル
194500-1	8,500円	6840·6841/R·FR440D
192501-3	8,500円	(6832·6833·6834 6836·6837)

	部品番号	価格	適用モデル
●幅広フック 脚立や足場等へ引っ掛け可能	345736-7	190円	FR451D
●キャップ	422693-7	240円	FR451D

別版売品　アングルインパクトドライバ

㉜ストレートアタッチメント 奥まった場所へのネジ締めに。

㉝ラチェットアタッチメント 狭い場所やコーナーでのボルト締めに。

	部品番号	価格	適用モデル
㉜	A-43103	6,900円	TL060D TL061D TL064D (6940D)
㉝	A-43119	14,900円	

	角ドライブ(sq)	部品番号	価格	適用モデル
㉞ソケットアダプタアッセンブリ ラチェットアタッチメントを併用して下さい。	9.5mm	A-43125	1,700円	TL060D TL061D TL064D (6940D)
	12.7mm	A-43131		

	サイズ(mm)	部品番号	価格	適用モデル
㉟ソケットアッセンブリ ラチェットアタッチメントを併用して下さい。	17-31	A-43147	1,700円	
	19-33	A-43153		

※在庫優少品（　）内のモデルは生産中止モデルです。

01 穴あけ・締付け

別版売品はP46を参照

充電式インパクトレンチ

40V Li-ion max XGT Next Generation Technology 次世代の領域へ導く、さらなるパワー。



01 正逆転オートストップモード　連続した仮締め作業や、緩め作業時のナット脱落防止に。(各3段階)

モード※1	モデル	1	2	3	モード説明用動画
正転時 打撃開始後…		すぐに回転停止	約0.5秒で回転停止	約1秒で回転停止	
	TW001G	鉄骨作業の仮締めなど	トラックタイヤの仮締めなど	重機のメンテナンスなど	TW001G
	TW007G/TW700D	配管の接合など	鉄骨材の仮締めなど	大型鉄骨の仮締めなど	
	TW004G/TW300D	足場の締付けなど	配管の接合など	鉄骨材、機梁の仮締めなど	TW007G
逆転時 打撃終了後…		すぐに回転停止	約0.2、0.3秒で回転停止	低速回転 ※停止はしません	
	TW001G	全用途に	全用途に（約0.2秒）	230min⁻¹	TW004G
	TW007G/TW700D		足場の解体（約0.3秒）	230min⁻¹	
	TW004G/TW300D		ナットの脱落防止に（約0.2秒）	300min⁻¹	

02 スイッチ全速モード

トリガを少し引けば、一気に全速回転。効率良く連続作業が行え、疲労も軽減。
※設定した打撃力の最大回転数。

モード説明用動画

打撃力4段切替



作業に応じて、打撃力を細かく選択可能。

■Cスプリング式ソケット抜け落ち防止　■バッテリ保護回路

Li-ion　BRUSHLESS MOTOR BL　APT　IP56 本体 防じん・防水　IP56 バッテリ 防じん・防水※2　LEDライト　V　IP65　TW004G

1,350N·m マキタ最強の圧倒的ハイパワー

(13,766kgf·cm)※3

最大緩めトルク 2,050N·m※4

高負荷時締付作業時 8倍以上

動画がご覧になれます

高負荷連続作業に強いバッテリ2本連続使用可能
※40℃環境 M16 (F10T) 連続締めバッテリ2本使用時。

2.5Ah TW001GRDX 19分(実用充電) 28分(フル充電)
バッテリ BL4025×2本・充電器 DC40RA・ケース付
本体のみ **TW001GZ** 51,900円 バッテリ・充電器・ケース別売
4025 4040 4050F 4080F ◎推奨 ○使用可

650N·m 小型&パワフルなミドルクラス

(6,628kgf·cm)※5

最大緩めトルク 1,100N·m※6

高負荷時締付作業時 3倍以上

動画がご覧になれます

高負荷連続作業に強いバッテリ2本連続使用可能
※40℃環境 M16 (F10T) 連続締めバッテリ2本使用時。

NEW

2.5Ah TW007GRDX 19分(実用充電) 28分(フル充電)
バッテリ BL4025×2本・充電器 DC40RA・ケース付
本体のみ **TW007GZ** 43,900円 バッテリ・充電器・ケース別売
4025 4040 4050F 4080F ◎推奨 ○使用可

320N·m コンパクトボディで高トルク

(3,263kgf·cm)※7

最大緩め トルク 630N·m※8

高負荷時締付作業時 1.6倍以上

動画がご覧になれます

高負荷作業に強いバッテリ2本連続使用可能
※40℃環境 M16 (10.9) 連続締めバッテリ2本使用時。

IP65 ケース (小物入れ収納部様々) 防じん・防水 プラスチックケース

2.5Ah TW004GRDX 19分(実用充電) 28分(フル充電)
バッテリ BL4025×2本・充電器 DC40RA・ケース付
本体のみ **TW004GZ** 31,900円 バッテリ・充電器・ケース別売
4025 4040 4050F 4080F ◎推奨 ○使用可

充電式インパクトレンチ

18V

800N·m (8,160kgf·cm)　Li-ion　BRUSHLESS MOTOR BL　APT

■18Vクラス最強の圧倒的ハイパワー（当社比。2020年6月現在、当社調べ）
■打撃力3段切替 強：800N·m 中：600N·m 弱：300N·m

6.0Ah TW1001DRGX 55分 95,000円
バッテリ BL1860B×2本・充電器 DC18RC・ケース付
本体のみ **TW1001DZ** 47,300円 バッテリ・充電器・ケース別売
LEDライト　V

18V

600N·m (6,118kgf·cm)　Li-ion　BRUSHLESS MOTOR BL　APT

正逆転オートストップモード
■パワーと軽さを両立したミドルクラス
■Cスプリング式ソケット抜け落ち防止

6.0Ah TW700DRGX 27分(実用充電) 40分(フル充電)
87,200円
バッテリ BL1860B×2本・充電器 DC18RF・ケース付
本体のみ **TW700DZ** 39,500円 バッテリ・充電器・ケース別売
LEDライト　V

18V

300N·m (3,060kgf·cm)　Li-ion　BRUSHLESS MOTOR BL　APT

正逆転オートストップモード
■小型化でさらに軽快、トルク向上で締付けスピード40%アップ（当社従来機比）
■Cスプリング式ソケット抜け落ち防止

6.0Ah TW300DRGX 27分(実用充電) 40分(フル充電)
75,500円
バッテリ BL1860B×2本・充電器 DC18RF・ケース付
本体のみ **TW300DZ** 27,900円 バッテリ・充電器・ケース別売
LEDライト　V

モデル No.	角ドライブsq(mm)	締付け能力 普通ボルト	締付け能力 高ボルト	打撃モード	回転数(min⁻¹)[回転/分]	打撃数(min⁻¹)[回/分]	電源(V)	1充電あたりの作業量(目安)／締付け※1	質量(kg/バッテリ含む)	振動3軸合成値※10(m/s²)	標準付属品
TW001G	19	M12~M36	M10~M27	4(最速)	0~1,800	0~2,300	直流36(40Vmax)	M24(F10T)(約1.5秒締付け時)約250本 M27(F10T)(約2秒締付け時)約160本	3.8	17.5	フック
				3(強)	0~1,400	0~2,200					
				2(中)	0~1,100	0~2,100					
				1(弱)	0~950	0~1,900	※9				
TW007G	12.7	M10~M24	M10~M16	4(最速)	0~2,300	0~2,900	直流36(40Vmax)	高力ボルト M16(F10T)(約2秒締付け時)約200本	2.6	19.7	
				3(強)	0~1,900	0~2,700					
				2(中)	0~1,200	0~1,900					
				1(弱)	0~600	0~1,200	※9				
TW004G	12.7	M10~M20	M10~M16	4(最速)	0~3,200	0~4,000	直流36(40Vmax)	高力ボルト M16(10.9)(約1.5秒締付け時)約280本	1.8	16.5	
				3(強)	0~2,600	0~3,400					
				2(中)	0~1,800	0~2,600					
				1(弱)	0~1,000	0~1,800	※9				
TW1001D	19	M12~M30	M10~M22	強	0~1,800	0~2,200	直流18	M20(F10T) 締付け時間約2.0秒 約220本 M22(F10T) 締付け時間約4.5秒 約90本	3.7	15.5	
				中	0~1,000	0~2,000					
				弱	0~900	0~1,800					
TW700D	12.7	M10~M24	M10~M16	最速	0~2,200	0~2,700	直流18	高力ボルト M16(F10T)(2秒締付け時)約290本	2.6	19.0	
				強	0~1,900	0~2,400					
				中	0~1,200	0~1,700					
				弱	0~500	0~1,000					
TW300D	12.7	M10~M20	M10~M16	最速	0~3,200	0~4,000	直流18	高力ボルト M16(2.8秒締付け時)約370本	1.8	12.5	
				強	0~2,600	0~3,400					
				中	0~1,800	0~2,600					
				弱	0~1,000	0~1,800					

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。　※2 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※3 2021年6月現在、国内モデルにおいて（締付け条件:3秒締付け時/M30ボルト）当社調べ。　※4 3秒以内に緩められるナット(M30)の締付けトルク。　※5 締付け条件:3秒締付け時/M22ボルト。
※6 3秒以内に緩められるナット(M27)の締付けトルク。　※7 締付け条件:3秒締付け時/M16ボルト。　※8 3秒以内に緩められるナット(M22)の締付けトルク。　※9 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。
※10 EN60745-2-2(TW300DはEN62841-2-2)規格に基づき測定。

000N·m (000kgf·cm) 最大締付けトルク　LEDライト付　V 無段変速　ブレーキ付　正逆転兼用　IP65 ケース付　ケース付　00分 充電時間(目安)

バッテリ、充電器に関しては P 8、22、23 を参照してください。