

別販売品は P52、53 を参照

充電式震動ドライバドリル

18V 13mm コングリート 60N・m (610kgf・cm)

■コンパクト&作業効率アップ
(当社従来機比)



182

6.0 Ah HP484DRGX 72,100円
バッテリーBL1860B×2本 充電器DC18RC-ケース付 55分

本体のみ HP484DZ 24,400円
バッテリー・充電器・ケース別売

14.4V 13mm コングリート 48N・m (490kgf・cm)

■コンパクト&作業効率アップ
(当社従来機比)



182

6.0 Ah HP474DRGX 67,900円
バッテリーBL1460B×2本 充電器DC18RC-ケース付

本体のみ HP474DZ 23,000円
バッテリー・充電器・ケース別売

18V 13mm コングリート 40N・m (408kgf・cm)

■コンパクトボディで取り回し快適



164

6.0 Ah HP487DRGX 69,600円
バッテリーBL1860B×2本 充電器DC18RF-ケース付 27分(実用充電) 40分(フル充電)

本体のみ HP487DZ 21,900円
バッテリー・充電器・ケース別売

充電式震動ドライバドリル

14.4V 13mm コングリート 38N・m (389kgf・cm)

■コンパクトボディで取り回し快適



176

3.0 Ah HP473DRFX 58,300円
バッテリーBL1430B×2本 充電器DC18RC-ケース付

本体のみ HP473DZ 20,500円
バッテリー・充電器・ケース別売

10.8V スライドス 8mm コングリート 32N・m (326kgf・cm)

■ブラシレスモーター採用でショート&パワフル
■手締め機能付



168

4.0 Ah HP332DSMX 42,600円
バッテリーBL1040B×2本 充電器DC10SA-ケース付

本体のみ HP332DZ 19,700円
バッテリー・充電器・ケース別売

10.8V スライドス 8mm コングリート 28N・m (285kgf・cm)

■薄型ギヤ採用でさらに短く、耐久性も向上。
■軸受にボールベアリングを採用し、ピントを高精度保持
■手締め機能付



193

1.5 Ah HP333DSHX 29,200円
バッテリーBL1015×2本 充電器DC10SA-ケース付

本体のみ HP333DZ 13,000円
バッテリー・充電器・ケース別売

10.8V 8mm コングリート 22N・m (224kgf・cm)

■3モード切替リング&小型・軽量1.0kg
■手締め機能付



201

1.3 Ah HP330DWX 30,600円
バッテリーBL1013×2本 充電器DC10WA-ケース付

本体のみ HP330DZ 13,000円
バッテリー・充電器・ケース別売

モデル No.	最大穴あけ能力(mm)		ネジ締め能力 (mm)	チャック能力 (mm)	回転数 (min ⁻¹ /回/分)	打撃数 (min ⁻¹ /回/分)	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※1		電源 (V)	質量(kg) (リットル)	振動3軸合成値 (m/s ²)	標準付属品	
	鉄工	木工					約930本	木工キリ9mm・ラン材(長さ30mm)					
HP484D	13	13	38	10×90	1.5~13	高速 0~2,000 低速 0~500	高速 0~30,000 低速 0~7,500	約930本	木工キリ9mm・ラン材(長さ30mm)	直流18	1.8	8.0(電動ドリル) 2.5(ドリル)	ビット2-65 フック
HP474D	13	13	38	10×90	1.5~13	高速 0~2,000 低速 0~500	高速 0~30,000 低速 0~7,500	約540本	木工キリ9mm・ラン材(長さ30mm)	直流14.4	1.7	9.5(電動ドリル) 2.5(ドリル)	ビット2-65 フック
HP487D	13	13	36	6.0×75	1.5~13	高速 0~1,700 低速 0~7,500	高速 0~25,500 低速 0~7,500	約500本	木工キリ9mm・ラン材(長さ30mm) ネジ締め4.1×38mm ラン材	直流18	1.6	10.5(電動ドリル) 2.5(ドリル)	ビット2-65 フック
HP473D	13	13	36	6.0×75	1.5~13	高速 0~1,700 低速 0~7,500	高速 0~25,500 低速 0~7,500	約230本	木工キリ21mm・ラン材(長さ25mm)	直流14.4	1.4	10.0(電動ドリル) 2.5(ドリル)	ビット2-65 フック
HP332D	8	10	28	5.1×63	0.8~10	高速 0~1,500 低速 0~450	高速 0~22,500 低速 0~6,750	約90本	木工キリ9mm・ラン材(長さ30mm) 木工キリ9mm・ラン材(長さ30mm)	直流10.8 (スライド)	1.2	12.5(電動ドリル) 2.5(ドリル)	ビット2-65 フック
HP333D	8	10	21	5.1×63	0.8~10	高速 0~1,700 低速 0~450	高速 0~22,500 低速 0~6,750	約20本	約220本	直流10.8	1.1	13.0(電動ドリル) 2.5(ドリル)	ビット2-65 フック
HP330D	8	10	21	5.1×63	0.8~10	高速 0~1,500 低速 0~400	高速 0~22,500 低速 0~6,500	約35本	木工キリ9mm・ラン材(長さ25mm) 木工キリ9mm・ラン材(長さ30mm)	直流10.8 (差込式)	1.0	9.5(電動ドリル) 2.5(ドリル)	ビット2-65 ホルスタ(DZは除く)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 EN60745-2-1(HP487D)はEN62841-2-1規格に基づき測定。バッテリー、充電器に関してはP.22、23、24を参照してください。

LED 2段階 無段階 2スピード プレーキ付 正逆回転用 カタリスト付 防塵 防滴 18 20 21 ケース付 充電時間(目安) 00分 0.7~0.9mmのドリルビットの交換が容易です。

別販売品は P52・53・54 を参照

01 穴あけ・締付け

震動ドリル

12mm コングリート 10mm 木工 15mm 木工

■小型・軽量 1.4kg ボディで
12mm コングリート穴あけに対応



239

HP1230 25,000円
ビット別売

16mm コングリート 13mm 木工 30mm 木工

■しっかり握れるボディ&高速穴あけ
■ブラシホルダユニット採用で
パワフル穴あけ



303

HP1640FK 28,200円
ビット別売

20mm コングリート 13mm 木工(後装付) 40mm 木工(後装付)

■ハードな作業に応える
高剛性ボディ



370

HP2032 40,800円
ビット別売

ダイヤモンド震動ドリル 震動ドリル機能付

170mm 鉄工 120mm 木工 20mm 木工

■多様・多用途の素材に対応



400

8406 45,000円

170mm 鉄工 120mm 木工 20mm 木工

■多様・多用途の素材に対応



400

8406W 58,400円
マルチサイディングコアビット65mm付

ダイヤモンド震動ドリル

170mm 鉄工 120mm 木工 20mm 木工

■電子制御+強力モーター



455

8406C 60,400円

ダイヤモンドドリル

170mm 鉄工 120mm 木工

■各種配管工事の穴あけに



355

6300T 34,300円

モデル No.	最大穴あけ能力(mm)		チャック能力 (mm)	回転数 (min ⁻¹ /回/分)	打撃数 (min ⁻¹ /回/分)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s ²)	標準付属品		
	鉄工	木工												
HP1230	12	10	15	1.5~10	0~2,900	0~31,900	4.2	400	2.5	1.4	23.5(電動ドリル) 4.2(ドリル)	ストッパホルダー・サイドグリップ チャックキー-S13(763415-9)		
HP1640FK	16	13	30	2~13	0~2,800	0~44,800	7.2	680	2.0	1.8	19.0(震動ドリル) 2.5(ドリル)	ストッパホルダー・サイドグリップ チャックキー-S13(763432-9)		
HP2032	20	13	30	1.5~13	高速 0~2,900 低速 0~850	高速 0~32,000 低速 0~9,400	7.6	720	2.5	2.5	17.5(電動ドリル) 3.0(ドリル)	ストッパホルダー・サイドグリップ チャックキー-S13(763432-9)		
8406	170	120	20	13	30	2~13	0~1,500	0~22,500	8	760	3.6	2.5	9.0(電動ドリル) 9.5(ダイヤモンドドリル) 2.5(ドリル)	チャックキー-S13(763432-9) サイドグリップ
8406W	170	120	20	13	30	2~13	0~1,500	0~22,500	8	760	3.6	2.5	9.0(電動ドリル) 9.5(ダイヤモンドドリル) 2.5(ドリル)	マルチサイディングコアビット65mm チャックキー-S13(763432-9) サイドグリップ
8406C	170	120	20	13	30	2~13	高速 900~2,000 低速 1,800~4,000	高速 14,400~32,000 低速 28,800~64,000	11	1,050	4.5	2.5	11.0(電動ドリル) 6.5(ダイヤモンドドリル) 9.5(ドリル)	ストッパホルダー・チャックキー-S13(763432-9) サイドグリップ
6300T	170	120	—	13	30	2~13	1,400	—	6	570	2.5	2.5	—	チャックキー-S13(763432-9) サイドグリップ

充電式真空ポンプ エアコン配管内の真空引きに。

18V 3Pa 駆動真空度

2ステージ 駆動逆止弁機構 異音アダプタ付

■20風力クラスの大口径空調機器の真空引きに
■高い真空度 & 十分な作業量



383

VP181DZ 101,700円
ツールバッグ・シヨルトベルト付
バッテリー・充電器・ケース別売

18V 20Pa 駆動真空度

1ステージ 逆流防止機構付 異音アダプタ付

■一般家庭用エアコンの真空引きに



263

VP180DZ 52,000円
バッテリー・充電器・ケース別売

ドリスラッド (ドリル別売)

■適用モデル
電動ドリル DP2010/4002 DP4010
電動ドリル HP1230/1640FK



450

ドリスラッド 14,700円
【部品番号 A-36712】

カクミスタンド (ドリル別売)

■適用モデル【電動ドリル】(6010・6510SB・6401)
電動ドリル HP1230

※回転モードで変更ください



450

カクミスタンド 17,900円
【部品番号 A-36697】
(角×6.4mm・9.5mm 各1本付)

モデル No.	ポンプ	排気速度(L/分)	駆動真空度(Pa)	オイル量(ml)	吸気口	1充電あたりの作業量(目安)	電源(V)	質量(kg)	標準付属品
VP181D	2段階式ロータリー	113	3	300	5/16"・3/8"オスフレア	約60分※1 (BL1860Bを全充電時)	直流18	8.1	真空ポンプ用オイル300ml・シヨルトベルト 異音アダプタ/18"×スズレ/14"×スズレ
VP180D	1段階式ロータリー	50	20	100~115	5/16"オスフレア	約60分※1	直流18	3.5	真空ポンプ用オイル150ml・ 異音アダプタ/16"×スズレ/14"×スズレ

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 EN60745-2-1 規格に基づき測定。バッテリー、充電器に関してはP.22、23を参照してください。

LED 2段階 無段階 2スピード ケース付 充電時間(目安) 00分 0.7~0.9mmのドリルビットの交換が容易です。