# 03 切断・曲げ

全機種／接触予防装置検定合格品

## スライドマルノコ

刃物径165mmで
幅215mm（高さ（板厚）40mm）
を一発切断

165mm 刃物径 | 45°5° ノコ刃傾斜 | 215×40mm 直角時の切断能力

■軽量&コンパクトボディながら高精度

5よりスラ




### 01 小型・軽量

素早く現場に持ち運び！

<LS0611> <LS0611FL>
7.4kg 7.6kg
（写真のショルダベルトは別売です）

### 02 軽いスライド感&高精度

リニアボールベアリング内蔵。

### 03 笠木材45°切断可能

樹脂ベース仕様

**LS0611FL** 89,300円
チップソー/レーザー/LEDライト付

**LS0611** 73,500円
チップソー付

レーザー付（LS0611FLのみ）

LEDライト付（LS0611FLのみ）

二重絶縁 | LEDライト | 蛍光灯 | 電子制御 | ブレーキ | 408

▲LS0611FLのみ

## スライドマルノコ アルミベース仕様

190mm 刃物径 | 45°5° ノコ刃傾斜 | 312×50mm 直角時の切断能力

■高精度&コンパクト
■312mm幅一発切断

2段スライド




**LS0715F** 76,700円
チップソー/蛍光灯付

蛍光灯付

二重絶縁 | 蛍光灯 | 322

## スライドマルノコ アルミベース仕様

216mm 刃物径 | 45°45° ノコ刃両傾斜 | 312×65mm 直角時の切断能力

■高精度&コンパクト
■312mm幅一発切断
■サイクロン式ダストボックス採用
■傾斜角度微調整可能

2段スライド | サイクロン




**LS0814FL** 118,700円
チップソー / レーザー / 蛍光灯付

蛍光灯付

**LS0814F** 105,000円
チップソー/蛍光灯付

レーザー付（LS0814FLのみ）

二重絶縁 | 蛍光灯 | 322

260mm 刃物径 | 45°45° ノコ刃両傾斜 | 310×91mm 直角時の切断能力

■ターンベース回転左47°/右57°




**LS1014** 131,600円
チップソー / 蛍光灯付

蛍光灯付

二重絶縁 | 蛍光灯 | 154

305mm 刃物径 | 45°45° ノコ刃両傾斜 | 310×98mm 直角時の切断能力

■角材85mmまでの配付けだる木加工も可能




**LS1213** 148,300円
チップソー / 蛍光灯付

蛍光灯付

二重絶縁 | 蛍光灯 | 154

**別販売品**

各種チップソーは P266を参照

各種スライドマルノコのアクセサリーは P90を参照

| モデル No. | ノコ刃寸法(mm) 外径(使用できる刃物径) | 内径 | 切断能力(幅×高さmm) ターンベース角度 | ノコ刃傾斜 左45°[当て木] | 0°(直角)[当て木] | 右45°[当て木] | 右5°[当て木] | 回転数(min⁻¹)[回転/分] | 電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | コード(m) | 質量(kg) | 標準付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS0611FL(レーザー付) LS0611 | 165 (155~165) | 20 | 0°(直角) | 215x30 180x36[20m] | 215x40 180x50[20m] | — | 215x35 180x45[20m] | 4,200 | 単相100 | 11 | 1,050 | 5 | 7.4 7.6 (FL) | チップソー(A-48393) ダストバッグ・ボックスレンチ10(782223-9) 補助プレート・三角定規 たてバイス・六角棒スパナ2.5 |
| | | | 左45° | 152x30 125x36[15m] | 152x40 125x50[15m] | — | — | | | | | | | |
| | | | 右57° | — | — | — | — | | | | | | | |
| LS0715F | 190 (180~190) | 20 | 0°(直角) | 312x35 275x45[20m] | 312x50 275x60[20m] | — | 312x40 275x50[20m] | 4,500 | 単相100 | 11 | 1,050 | 5 | 12.5 | チップソー(A-44909) ダストバッグ ボックスレンチ10(782223-9) ホルダ金具・三角定規 ホルダアッセンブリ・たてバイス |
| | | | 左45° | 220x35 190x45[15m] | 220x50 190x60[15m] | — | — | | | | | | | |
| | | | 右57° | — | 170x50 150x60[10m] | — | — | | | | | | | |
| LS0814FL(レーザー付) LS0814F | 216 (210~216) | 25.4 (25も可) | 0°(直角) | 312x47 262x50[25m] | 312x65 262x75[25m] | 312x20 262x30[25m] | — | 4,500 | | 12 | 1,140 | 5 | 13.9 14.2 (FL) | チップソー(A-45995) ダストボックス ボックスレンチ10(782223-9) ホルダ金具・三角定規 ホルダアッセンブリ・たてバイス 六角棒スパナ2.5(FLのみ) |
| | | | 左45° | 220x47 180x50[20m] | 220x65 180x75[20m] | 220x20 180x30[20m] | — | | | | | | | |
| | | | 右57° | — | 169x65 142x75[15m] | — | — | | | | | | | |
| LS1014 | 260 (250~260) | 25.4 (25も可) | 0°(直角) | 310x50 | 310x91 | 310x31 | — | 3,700 | | 15 | 1,430 | 5 | 18.8 | チップソー(A-17815) ダストバッグ ボックスレンチ13(782212-4) ホルダ金具・三角定規 ホルダアッセンブリ たてバイス |
| | | | 左45° | 220x50 | 220x91 | 220x31 | — | | | | | | | |
| | | | 右57° | — | 168x91 | — | — | | | | | | | |
| LS1213 | 305 (290~305) | 25.4 (25も可) | 0°(直角) | 298x61 230x69 310x55 [34m] | 298x107 230x120 310x98 [34m] | 298x40 230x49 310x35 [34m] | — | 3,200 | | 15 | 1,430 | 5 | 22 | チップソー(A-10665) ダストバッグ ボックスレンチ13(782212-4) ホルダ金具・三角定規 ホルダアッセンブリ たてバイス |
| | | | 左45° | 211x61 162x69 220x55 [24m] | 211x107 162x120 220x98 [24m] | 211x40 162x49 220x35 [24m] | — | | | | | | | |
| | | | 右60° | — | 149x107 115x120 155x98 [17m] | — | — | | | | | | | |

二重絶縁 | LEDライト ライト付 | 蛍光灯 蛍光灯付 | 電子制御 | ブレーキ付 | 集じん機に接続できます。詳しくはP114を参照ください。 | このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。



別販売品は P90、チップソーは P266、268 を参照

## 充電式卓上マルノコ マンション内造作や、リフォームに最適。電源確保不要 接触予防装置検定合格品

18V | 165mm 刃物径 | 45°45° ノコ刃両傾斜 | 92×46mm 直角時の切断能力 | Li-ion | 37 MOTOR ハイパワーブラシレスモータ | 自動変速 | 卓マルLight

■軽量 6.2kg
■軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスならサッと使える
■ノコ刃45°両傾斜＋1°で巾木などの突き合せに便利

アルミベース仕様

6.0Ah **LS600DRG** 110,700円
ノコ刃別売 / レーザー / LEDライト付
バッテリBL1860B・充電器DC18RC付 | 55分

本体のみ **LS600DZ** 79,800円
本体のみ / レーザー /LED ライト付
ノコ刃・バッテリ・充電器別売




LEDライト

## 卓上マルノコ 接触予防装置検定合格品

216mm 刃物径 | 45°45° ノコ刃左傾斜 | 122×61mm 直角時の切断能力

■各種見切り材等を素早く、シャープに切断

樹脂ベース仕様

**LS0840F** 51,500円
ノコ刃別売 / 蛍光灯付

**LS0840FL** 73,000円
チップソー / レーザー / 蛍光灯付



レーザー付(FL のみ) 蛍光灯付

二重絶縁 | 蛍光灯 | 322

## 卓上マルノコ アルミベース仕様

全機種／接触予防装置検定合格品

260mm 刃物径 | 45°45° ノコ刃左傾斜 | 135×69mm 直角時の切断能力

■ターンベース回転
左45°～右52°




**LS1040F** 85,400円
チップソー/蛍光灯付


蛍光灯付

二重絶縁 | 蛍光灯 | 154

380mm 刃物径 | 185×122mm 直角時の切断能力

■火打ち、とめ切り加工に最適




**LS1510** 149,700円
ノコ刃別売

二重絶縁 | 154

## マルノコ盤 接触予防装置検定合格品

255mm 刃物径 | 91mm/3寸 切込深さ

ミジキリカッタをご使用の際、別途部品が必要です。弊社営業所へお問合わせ下さい。

■定寸法材の切断に最適
■ミジキリカッタ取付可
（120×2.4～15mm迄）

**2703** 82,800円
チップソー付

※スタンドは別販売品です。

二重絶縁 | 154

## マルノコ盤 全機種／接触予防装置検定合格品

255mm 刃物径 | 91mm/3寸 切込深さ

ミジキリカッタをご使用の際、別途部品が必要です。弊社営業所へお問合わせ下さい。

■スライドテーブル付
■ミジキリカッタ取付可
（120×2.4～21mm迄）




**2711** 158,800円
チップソー付

※スタンドは別販売品です。

二重絶縁 | 154

255mm 刃物径 | 92mm/3寸 切込深さ

■現場移動が簡単。
折りたたみ・
組立てワンタッチ




**2701N(P)** 230,500円
ポッキンプラグ・チップソー付

※傾斜定規は別販売品です。

二重絶縁 | 154

## スライドマルノコ盤

255mm 刃物径 | 38mm 切断厚 | 1,820mm 最大挽き割り長さ

■ノコ刃移動タイプのマルノコ盤
（100V 電源）

**LT610** 655,200円
チップソー付

二重絶縁 | 154

| モデル No. | ノコ刃寸法(mm) 外径(使用できる刃物径) | 内径 | 切断能力(幅×高さmm) ターンベース角度 | ノコ刃傾斜 左45°[当て木] | 0°(直角)[当て木] | 右45°[当て木] | 回転数(min⁻¹)[回転/分] | 電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | 質量(kg) | コード(m) | 標準付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS600D(レーザー付) | 165 (155~165) | 20 | 0°(直角) | 92×30 | 92×46 | 92×15 | 5,000 | 直流18 | 1充電当たりの作業量(目安)※1 巾木(高さ15×厚90mm)約750本(BL1860B) | | 6.2 バッテリ含 | — | たてバイス・ダストバッグ ボックスレンチ10(782223-9) 三角定規・六角棒スパナ2.5 |
| | | | 左45° 最大左右52° | 65×30 | 65×46 | 65×15 | | | | | | | |
| LS0840F LS0840FL(レーザー付) | 216 (210~216) | 25.4 (25も可) | 0°(直角) | 122×45 | 122×61 | — | 4,800 | 単相100 | 11 | 1,050 | 6.7 7.0 (FL) | 5 | チップソー(A-37633)(FLのみ) バイスアッセンブリ・ダストバッグ ボックスレンチ10(782223-9) 三角定規・六角棒スパナ2.5 |
| | | | 左45° | 85×45 | 85×61 | — | | | | | | | |
| LS1040F | 260 (240~260) | 25.4 (25も可) | 0°(直角) | 95×53 135×35 | 95×93 135×69 | — | 4,600 | | 15 | 1,430 | 11.6 | 5 | チップソー(A-17815)・ダストバッグ ボックスレンチ13(782212-4) 補助プレート・たてバイス・ホルダ金具 ロックオフボタン(2個)・三角定規 リング16(ノコ穴径25mm用) |
| | | | 左45° | 67×49 94×35 | 67×93 95×69 | — | | | | | | | |
| LS1510 | 380 (350~380) | 25.4 (25も可) | 0°(直角) | — | 185×122 80×150 [38m] | — | 3,200 | | 14 | 1,340 | 23 | 5 | ボックスレンチ13(782212-4) リング18(ノコ穴径25mm用) ダストバッグ・よこバイス セットプレート |
| | | | 左45° | — | 137×122 57×150 [34m] | — | | | | | | | |
| | | | 左57° | — | 110×122 45×150 [32m] | — | | | | | | | |

| モデル No. | ノコ刃寸法(mm) 外径 | 内径 | 使用可能ノコ刃外径(mm) | 切断能力(mm) 90°時 | 45°時 | 回転数(min⁻¹)[回転/分] | 縦挽最大切込幅(mm)(平行定規使用) | 電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | 質量(kg) | コード(m) | 標準付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2703 | 255 | 25.4 (25も可) | 220~260 | 91 | 63 | 4,600 | 左右共 305 | 単相100 | 15 | 1,430 | 18 | 2.5 | チップソー(A-16134)・平行定規・傾斜定規・メガネレンチ13-22(782021-1) スパナ19(781027-6)・リング15(内径25mmノコ刃用)・スイッチボタン(予備2個) ホルダキャップ用ネジ留し |
| 2711 | | | 208~260 | 91 | 63 | 3,800 | 右 610 | | 14 | 1,350 | 32.5 | 2.5 | チップソー(A-16134)・平行定規・ルーラーガイド・六角穴付ボルト・六角棒スパナ(783203-8) スパナ19(781010-3)・メガネレンチ13-22(782021-1)・ドドライバ |
| 2701N(P) | | | 203~255 | 92(90°時) | | 3,700 | 左右共 950 | | 15 | 1,430 | 40 | 5 | チップソー(A-16134)・左右サブテーブル・平行定規 ボックスレンチ3-17(782222-1)・メガネレンチ22(782017-2) |
| LT610 | | | 255~260 | 38(90°時) | | 3,700 | — | | 15 | 1,430 | 125 | 10 | チップソー(A-16134)・ボックスレンチ13(782212-4)・六角棒スパナ6 |

バッテリ、充電器に関してはP 22、23 を参照してください。

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

二重絶縁 | LEDライト ライト付 | 蛍光灯 蛍光灯付 | 電子制御 | ブレーキ付 | 集じん機に接続できます。詳しくはP114を参照ください。 | このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。 | 00分 充電時間(目安)