

03 切断・曲げ

防じんマルノコ アルミベース 妥協のない「使いやすさ」が、隔々に息づく

パワーアップ&高回転化で強力 ダストカバー仕様 (集じん機能搭載) 逆勝手

125mm 刃物径 39.5mm 最大切込深さ 7,000 回転数 (min⁻¹) 45° 傾斜可能

KS5200FX 40,700円 チップソー付
KS5200FXSP 37,600円 チップソー別売

- 切り落とし時まで本体は部材の上で安定
- 押しやすいグリッパ



「小型・軽量」 抜群の取り回し ダストカバー仕様 (集じん機能搭載)

100mm 刃物径 27mm 最大切込深さ 9,000 回転数 (min⁻¹) 45° 傾斜可能

KS4000FX 38,900円 チップソー付
KS4000FXSP 36,300円 チップソー別売

125mm 刃物径 39mm 最大切込深さ 7,000 回転数 (min⁻¹) 45° 傾斜可能

KS5000FX 40,700円 チップソー付
KS5000FXSP 37,600円 チップソー別売



高所作業や狭い現場にも便利 ダストボックス仕様

100mm 刃物径 27mm 最大切込深さ 9,000 回転数 (min⁻¹) 45° 傾斜可能

KS4100F 40,800円 チップソー付
KS4100FSP 38,200円 チップソー別売

125mm 刃物径 39mm 最大切込深さ 7,000 回転数 (min⁻¹) 45° 傾斜可能

KS5100F 42,800円 チップソー付
KS5100FSP 39,700円 チップソー別売



ダストボックス→
ダストカバー
互換性あり
【別販売品】
詳しくはP104参照

充電式防じんマルノコ アルミベース

14.4V 125mm 刃物径 37mm 最大切込深さ 4,300 回転数 (min⁻¹) 逆勝手

KS521DRF 60,900円 (22分) バッテリBL1430 充電器DC18RA・ケース付

KS521DZ 35,200円 バッテリ・充電器・ケース別売



ポード用防じんマルノコ アルミベース

125mm 刃物径 37mm 最大切込深さ 4,300 回転数 (min⁻¹) 逆勝手

■ 石こうボード切断の“快適”を徹底追求、最適バランス・軽量スリムボディ

■ 石こうボード用チップソー付

5205FXSP1 40,900円 チップソー付



防じんマルノコ アルミベース

185mm 刃物径 61mm 最大切込深さ 4,300 回転数 (min⁻¹) 逆勝手

■ 45°傾斜可能

5047KB 43,100円 チップソー付

5047KBSP 39,200円 チップソー別売



モデルNo.	ノコ刃寸法(mm)		最大切込深さ(mm)		回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品	
	外径	内径	90°時	45°時							チップソー (A-50083)※	ツナギコード5m
KS5200FX	125	20	39.5	26	7,000	単相100	11	1,050	0.7	2.7	チップソー (A-50083)※	ツナギコード5m
KS4000FX	100	20	27	17	9,000		11	1,050	0.7	2.5	チップソー (A-50061)※	
KS5000FX	125	20	39	25.5	7,000		11	1,050	0.7	2.6	2本ホール平行定規 ガイドホルダー 六角棒スナバ5 (783203-8)	
KS4100F	100	20	27	17	9,000		11	1,050	5	2.7	チップソー (A-50061)※	
KS5100F	125	20	39	25.5	7,000		11	1,050	5	2.9	チップソー (A-50083)※	
KS521D	125	20	37	25	4,300	直流14.4	2.7 (バッテリ供給)	2.7	—	2.7	六角棒スナバ5 (783203-8)・平行定規	—
5205FXSP1	125	20	37	25	5,000	単相100	7	670	0.7	2.5	石こうボード用チップソー (A-40244) 六角棒スナバ5・平行定規・ツナギコード5m	—
5047KB	185	20(25)	61	30	4,300		11	1,050	5	4.0	チップソー (A-30499)・平行定規・ボックスレンチ (782209-3)	

※チップソー付仕様ののみ

別販売品 各種チップソーは P267を参照 各種アクセサリはP104を参照

石こうボード・サイディング切断の必需品 オススメ! 粉じん専用! 集じん機のご案内

充電式集じん機 充電式負集じん機 集じん機 毎回勝手にリチウム電池が「キュッパフィルタ」付。

集じん機容量 8L 36V 40Vmax 充電式集じん機

集じん機容量 2L 36V 40Vmax 充電式負集じん機

集じん機容量 8L 充電式集じん機

集じん機容量 15L 充電式集じん機

集じん機容量 25L 充電式集じん機

VC002GZ 73,500円
VC867DZ 63,800円
VC009GZ 46,700円
VC265DZ 43,500円
VC0840 59,400円
VC1530 55,100円
VC2530 66,800円

二重絶縁 LED ライト プレーキ付 集じん機に接続できます。詳しくは P115を参照ください。 ケース付 このマークの番号は カンプログラムの呼び番です。 00分 充電時間 (目安)

125mm 充電式カッタ



コードレスで手軽にコンクリート切断

01 ハイパワー 大型ブラシレスモーター

02 軽負荷では高速回転 重負荷では高トルク

03 集じん機と接続 & 無線運動可能

85mm 充電式カッタ



10.8V スライド式

10.8Vスライドの切断、ガラス・硬質材の切断、切り欠きに

1.5 Ah CC301DZ 22,700円

1.3 Ah CC300DZ 22,700円

防じんカッタ

80mm 刃物径 20mm 最大切込深さ

4123KB 40,500円

4103KBASP 31,100円

105mm カッタ

105mm 刃物径 21.5mm 最大切込深さ

4104BA 26,400円

4104BASP 19,900円

カッタ 給水装置仕様

110mm 刃物径 34mm 最大切込深さ

4101R 40,800円

4101RSP 28,600円

カッタ 給水装置仕様

180mm 刃物径 60mm 最大切込深さ

4107R 74,900円

4107RSP 52,500円

カッタ 衝撃緩和システムで滑らかな切断

230mm 刃物径 60mm 最大切込深さ

4109S 72,500円

4112SP 73,500円

ALC用カッタ

405mm 刃物径 125mm 最大切込深さ

4116 96,400円

モデル No.	刃物寸法(mm)		最大切込深さ(mm)		回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	1充電当たりの作業量 (目安)※1	質量 (kg)	標準付属品	
	外径	内径	90°時	45°時					ダイヤモンドホール (A-66282) (乾式用)・六角スナバ5・ダストバッグ (BL1015)※2	ツナギコード5m
CC500D	125	20	40	27	8,800	直流18	14m (コンクリート/切込深さ10mm)	2.9	2.9	ダイヤモンドホール (A-66282) (乾式用)・六角スナバ5・ダストバッグ (BL1015)※2
CC301D	85	15	25.5	16.5	1,600	直流10.8 (スライド式)	約5.5枚 (板ガラス厚さ10×300mm)	1.8 (BL1015)※2	1.8	ダイヤモンドホール (A-53469)・六角スナバ5・給水装置一式
CC300D	85	15	25.5	16.5	1,400	直流10.8 (差込式)	約2.5枚 (板ガラス厚さ10×300mm)	1.7 (バリエーション)	1.7	ダイヤモンドホール (A-53469)・六角スナバ5・給水装置一式
4123KB	80	20	20 (切込深さ一定)	—	12,000	単相100	8 760	2.5	2.7	ボックスレンチ10 (782223-9)・平行定規
4103KBASP	80	20	—	—	12,000		7 640	2.5	2.7	ボックスレンチ9 (782209-3)・スナバ19 (781010-3)
4100KB	125	20	40	—	12,200	単相100	13.5 1,300	2.5	3.0	ダイヤモンドホール (A-66282)※2
4104BA	105	20	21.5	—	9,000		7.4 720	2.5	1.8	ダストバッグ (126738-0)・スナバ22・六角スナバ5
4101R	110	20	34	21	11,000	単相100	12 1,100	2.5	3.0	ダイヤモンドホール (A-20498)※2・ボックスレンチ9 (782209-3) スナバ22 (781011-1)・給水装置一式 (給水プラグ付)
4107R	180	25	60	—	5,000		15 1,400	5	7.2	ダイヤモンドホール (A-20426)※2
4108R	205	(25.4)※1	70	—	3,800	単相100	15 1,430	5	7.4	ダイヤモンドホール (A-20448)※2
4109S	230	22	60	—	6,000		15 1,430	2.5	7.6	ダイヤモンドホール (A-31170)・エルボジョイントセット品
4112	305	25.4	100	—	3,500	単相100	15 1,430	2.5	8.8	ダイヤモンドホール (A-36326)※2
4116	405	25.4	125	—	2,300		15 1,430	5	15.5	ボックスレンチ17 (782210-8)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 ダイヤモンドホール付仕様ののみ。 バッテリ、充電器に関しては P22、23、24 を参照してください。