別販売品は P104 を参照

03 切断・曲げ

充電式レシプロソー

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

スピーディに高負荷切断

40Vmax 充電式レシプロソー共通特長

BL MOTOR ハイパワーブラシレスモータ

高耐久を実現

簡単、工具レスブレード交換

先端が出ていなくてもブレード交換可能

側面レバー配置で操作しやすい

40Vmax Li-ion APT IP56 本体 粉じん・防水 IP56 バッテリ 防じん・防水 ※2

世界最速※1 充電式レシプロソー

鉄工切断スピード 約50%アップ ※当社従来機比 （鋼管 φ34×厚さ3mm）

木工切断スピード 約25%アップ ※当社従来機比 （SPF/2×10H 38×235mm）

製品の動画がご覧になれます。

ブレードの食い付きが良い縦クランク

製品の動画がご覧になれます。

圧倒的低振動 AVT

■木工切断も速いオービタル付

2.5Ah **JR002GRDX** 98,100円 バッテリ BL4025×2本・充電器 DC40RA・ケース付 19分(実用充電) 28分(フル充電) NEW

本体のみ **JR002GZ** 49,700円 バッテリ・充電器・ケース別売

BL 4025 BL 4040 BL 4050F BL 4080F ◎使用 ○使用可

2.5Ah **JR001GRDX** 87,500円 バッテリ BL4025×2本・充電器 DC40RA・ケース付 19分(実用充電) 28分(フル充電)

本体のみ **JR001GZ** 39,100円 バッテリ・充電器・ケース別売 NEW (GZ)

JR001GZK 42,200円 ケース付/バッテリ・充電器別売

BL 4025 BL 4040 BL 4050F BL 4080F ◎使用 ○使用可

充電式レシプロソー　充電式で AC 機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー、縦クランク仕様

18V Li-ion BL MOTOR APT

充電器 DC18RF・ケース付

6.0Ah **JR187DRGX** 85,300円 バッテリ BL1860B×2本 27分(実用充電)/40分(フル充電)

本体のみ **JR187DZ** 36,200円 バッテリ・充電器・ケース別売

JR187DZK 36,000円 ケース付/バッテリ・充電器別売 ※在庫僅少品

LEDライト 2 V NEW (DZ)

18V Li-ion APT

■ブラシ付モータ
■シンプル機能

充電器 DC18RF・ケース付

6.0Ah **JR186DRGX** 78,600円 バッテリ BL1860B×2本 27分(実用充電)/40分(フル充電)

本体のみ **JR186DZ** 29,500円 バッテリ・充電器・ケース別売

JR186DZK 32,200円 ケース付/バッテリ・充電器別売 ※在庫僅少品

V 441

14.4V Li-ion BL MOTOR APT

充電器 DC18RC・ケース付

6.0Ah **JR147DRG** 65,300円 バッテリ BL1460B 55分

本体のみ **JR147DZ** 34,900円 バッテリ・充電器・ケース別売

JR147DZK 37,500円 ケース付/バッテリ・充電器別売 ※在庫僅少品

LEDライト 2 V NEW (DZ)

別販売品 レシプロソーブレードは P257~259を参照

別販売品はP104を参照

モデル No.	切断能力(mm)	ストローク数(min⁻¹)[回/分]	ストローク(mm)	電源(V)	1充電あたりの作業量(目安)※4 木材(2×10)	1充電あたりの作業量(目安)※4 鋼管(φ34×3mm)	質量(kg)	標準付属品
JR002G	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	0~3,000	32	直流36※3 (40Vmax)	約115本	約90本	4.5 (バッテリ含む)	レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
JR001G	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	低速:0~2,300 高速:0~3,000	32	直流36※3 (40Vmax)	約100本	約60本	4.2 (バッテリ含む)	レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
JR187D	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	低速:0~2,300 高速:0~3,000	32	直流18	約110本	約75本	3.7 (バッテリ含む)	レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
JR186D	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	0~2,800	32	直流18	約80本	約70本	3.7 (バッテリ含む)	レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
JR147D	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	低速:0~2,300 高速:0~3,000	32	直流14.4	約75本	約50本	3.6 (バッテリ含む)	レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)

※1 36V クラス充電式レシプロソー、鉄工切断において。2022 年 1 月現在、当社調べ。※2 IP 表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。※3 40Vmax は満充電時のバッテリ電圧を表しています。※4 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

LEDライト ライト付　2 2スピード　ブレーキ付　ケース付　00分 充電時間(目安)

バッテリ、充電器に関しては P8、22、23 を参照してください。

充電式レシプロソー

18V+18V 36V Li-ion NEW (DZ) BL MOTOR APT

■AC機に匹敵する切断スピード&パワー縦クランク仕様

2口急速充電器 DC18RD・ケース付

6.0Ah **JR360DPG2** 101,200円 バッテリ BL1860B×2本 55分(2本同時)

本体のみ **JR360DZ** 39,500円 バッテリ・充電器・ケース別売

JR360DZK 43,600円 ※在庫僅少品 ケース付/バッテリ・充電器別売

LEDライト 2 V

18V Li-ion BL MOTOR APT

■コンパクト重視。「ワンハンド」レシプロソー
■工具レス ブレード交換

充電器 DC18RF・ケース付

6.0Ah **JR188DRGX** 77,200円 バッテリ BL1860B×2本 27分(実用充電)/40分(フル充電)

本体のみ **JR188DZ** 28,100円 バッテリ・充電器・ケース別売

JR188DZK 30,800円 ※在庫僅少品 ケース付/バッテリ・充電器別売

LEDライト V

18V Li-ion BL MOTOR APT

■片手作業も疲れにくい ■低振動機構採用
■工具レス ブレード交換

NEW

充電器 DC18RF・ケース付

6.0Ah **JR189DRGX** 81,400円 バッテリ BL1860B×2本 27分(実用充電)/40分(フル充電)

本体のみ **JR189DZ** 28,100円 バッテリ・充電器・ケース別売

LEDライト V

充電式レシプロソー　パドルスイッチ&トリガスイッチの「マルチポジションスイッチ」で、切断スタイル自由×自在

18V Li-ion

工具レスブレード交換

パドルスイッチ　トリガスイッチ　NEW

■工具レスブレード交換
※レシプロソーブレードのみ使用可能

6.0Ah **JR184DRGT** 56,500円 バッテリ BL1860B 充電器 DC18RF・ケース付 27分(実用充電)/40分(フル充電)

本体のみ **JR184DZT** 22,000円 バッテリ・充電器・ケース別売

LEDライト V

18V Li-ion

■レシプロ&ジグソー(B)ブレード使用可能

6.0Ah **JR184DRG** 51,400円 バッテリ BL1860B 充電器 DC18RF・ケース付 27分(実用充電)/40分(フル充電)

3.0Ah **JR184DRF** 47,600円 バッテリ BL1830 充電器 DC18RC・ケース付 22分 ※在庫僅少品

本体のみ **JR184DZ** 20,500円 バッテリ・充電器・ケース別売

14.4V Li-ion

■レシプロ&ジグソー(B)ブレード使用可能

3.0Ah **JR144DRF** 45,500円 バッテリ BL1430 充電器 DC18RC・ケース付 22分

※写真は18V機です。

本体のみ **JR144DZ** 19,800円 バッテリ・充電器・ケース別売

LEDライト V Bタイプ

10.8V スライド式 Li-ion CXT

■10.8Vスライドバッテリ
■レシプロ&ジグソー(B)ブレード使用可能

1.5Ah **JR104DSH** 25,900円 バッテリ BL1015 充電器 DC10SA・ケース付 22分

本体のみ **JR104DZ** 15,000円 バッテリ・充電器・ケース別売

LEDライト V Bタイプ

10.8V Li-ion

■小型&軽量コードレス
■レシプロ&ジグソー(B)ブレード使用可能

1.3Ah **JR101DW** 25,500円 バッテリ BL1013 充電器 DC10WA・ケース付 50分

本体のみ **JR101DZ** 15,600円 バッテリ・充電器・ケース別売

LEDライト V Bタイプ

レシプロソー

130mm パイプ 255mm 木材

■切断能率約 25% アップ (当社従来機比)
■工具レス

JR3051T 24,000円

二重絶縁 V 322

130mm パイプ 255mm 木材

■「縦クランク」で高能率&高耐久、ミドルクラスレシプロソー
■工具レス

JR3061T 29,200円

LEDライト V 322

130mm パイプ 255mm 木材 AVT (低振動機構)

■ AVT で圧倒的低振動 ■パワフル 1,430W
■電子制御 & 高耐久ボディ
■工具レス

JR3070CT 41,800円

電子制御 V 322

小型レシプロソー

25.4mm パイプ 55mm 木材 ■コンパクト取回し抜群

JR1000FT 33,600円
JR1000FTK 39,900円

ケース・ブレード10種類付

LEDライト V 407 Bタイプ

JR1000FTK ▲

別販売品 レシプロソーブレード P257~259を参照

ジグソー刃 P259を参照

別販売品 P104を参照

モデル No.	切断能力(mm)	ストローク数(min⁻¹)[回/分]	ストローク(mm)	電源(V)	1充電あたりの作業量(目安)※1 木材(2×10)	1充電あたりの作業量(目安)※1 鋼管(φ34×3mm)	質量(kg)	標準付属品
JR360D	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	低速:0~2,300 高速:0~3,000	32	直流36 (18V×2)	約190本	約130本	4.6 (バッテリ含む)	レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
JR188D	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	0~3,000	20	直流18	約100本	約70本	2.8 (バッテリ含む)	レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
JR189D	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	0~3,100	22	直流18	約110本	約40本	2.5 (バッテリ含む)	レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
JR184DT/JR184D	パイプ50、木材50 (152mmブレード使用時)	0~3,000	13	直流18	木材(2×4) DRG 約100本 DRF 約80本	鋼管(φ25.4×1.2mm) DRG 約340本 DRF 約170本 / 塩ビ管(φ48×4mm) DRG 約560本 DRF 約280本	1.8/1.7 (バッテリ含む)	レシプロソーブレード (BIM41/木材、プラスチック) 六角棒スパナ3
JR144D	パイプ50、木材50 (152mmブレード使用時)	0~3,000	13	直流14.4	約45本	約125本	約240本	1.6 (バッテリ含む)
JR104D	パイプ50、木材50 (152mmブレード使用時)	0~3,300	13	直流10.8 (スライド式)	約30本	約40本	約90本	1.3 (バッテリ含む)
JR101D	パイプ50、木材50 (152mmブレード使用時)	0~3,300	13	直流10.8 (差込式)	約20本	約20本	約55本	1.1 (バッテリ含む)

モデル No.	切断能力(mm)	ストローク数(min⁻¹)[回/分]	ストローク(mm)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	コード(m)	質量(kg)	標準付属品
JR3051T	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	0~3,000	30	単相100	13	1,200	2.5	3.3	レシプロソーブレード (BIM48/鉄工用)
JR3061T	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	0~3,000	32	単相100	13	1,250	2.5	3.8	
JR3070CT	パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	0~2,800	32	単相100	15	1,430	2.5	4.4	ブレード 、BIM33(鉄工)、BIM34(複合材) 各1枚
JR1000FT	パイプ25.4、木材55	0~4,800	14	単相100	3.6	340	2.5	1.5	ジグソーブレードB-8、B-10(木材用) B-30(金属用)各1枚・六角棒スパナ3
JR1000FTK	パイプ25.4、木材55	0~4,800	14		3.6	340	2.5	1.5	木材用(B-8、B-10)各2枚、金属用(B-22S、B-24S、B-30)各2枚 石こうボード・木材用(B-19S)2枚、側面・段ボール・皮革用(B-K)1枚 サンディングアダプター1本、サンディングペーパー(粒度60・120)各10枚入 丸ヤスリ1本、平ヤスリ1本、六角棒スパナ3(本体取付)1本

※ 1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

二重絶縁　LEDライト ライト付　電子制御　V 無段変速　オービタル機構　ケース付　このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。　00分 充電時間(目安)

バッテリ、充電器に関しては P22、23、24 を参照してください。