

木材の研磨や 自動車のワックスがけに

作業に合わせて

回転数調節ダイヤル

クリーンな作業に
集じん袋付



自動車の
ワックスがけに

ペーパー寸法(径)

125
mm

マジック
貼付け
式

ムラになりにくい
ダブル
アクション
式

集じん機
接続可能

※別販売品が
必要となります

商品仕様

モデル	RSE-1250
電源	AC 100V 50/60Hz
定格電流	3.3A
消費電力	300W
無負荷ストローク数	6,000 - 12,000min ⁻¹
パッド寸法(径)	123mm
ペーパーサイズ(径)	125mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	226mm×123mm×151mm
コード長さ	2m
質量	1.5kg
絶縁方式	二重絶縁
振動 3軸合成値*	5.2m/s ² (EN60745-2-4に基づき測定)
付属品	・ディスクペーパー 穴あき #120 ・ポリッシングスポンジ ・集じん袋

※ [3軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

操作しやすいかんめきスイッチ



サンダポリッシャー
RSE-1250

(637054A)



希望小売価格 16,800円(税別) 4 960673 636561

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。 2022年7月改訂

K22GB